Agitadores magnéticos con calefacción Guardian 5000



IP 21

+ productos en nuestras WEB

- Pantalla LCD retroiluminada
- SafetyHeat : detección de sobrecalentamiento con dos controles de seguridad independientes
- SmartHousing : resistente a productos químicos, fácil de limpiar
- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras
- Soporte de varilla integrado

Modelo	e-G51HS07C	e-G51HS10C	e-G51HSRDM
Interfaz	Digital		
Capacidad de agitación (l)	14,2	18	20
Rango de velocidad (rpm)	60 - 1600		
Temperatura de la calefacción (°C)	Ambiant +5 a +500		Ambiant +5 a +380
Puerto sensor de temperatura	Sí		
Dimensiones placa (mm)	178 x 178	254 x 254	Ø 135
Materiales de la placa	Cerámica		Aluminio
Dimensiones (an x f x al) (mm)	122 x 309 x 223	122 x 415 x 286	126 x 267 x 173
Peso (kg)	2,6	5,2	2,6
Condiciones de uso	5 a 40 °C / 80% HR sin condensación		
Indice de protección	IP 21		
Ref.	**333676**	**333677**	**333678**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitadores magnéticos con calefacción Corning®

CORNING



- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras

Modelo	PC-420D	PC-620D
Interfaz	Digital	
Capacidad (kg)	11	
Velocidad (rpm)	60 - 1150	
Temperatura de la calefacción (°C)	Ambiente +5 a +550 °C	
Dimensiones bandeja (mm)	127 x 178	254 x 254
Materiales de la bandeja	Pyroceram™	
Puerto sonda externa	Sí	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	108 x 197 x 280	118 x 197 x 391
Peso (kg)	3,2	5,2
Ref.	**679665**	**679668**
€	**NC -**	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
006795PR	Sonda de temperatura externa	**NC -**

