Agitadores magnéticos con calefacción SHP-200 Cole parmer

Cole-Parmer
an antylia scientific company



002067B



491328B

IP 32

Según el modelo

- Superficie con tratamiento antimicrobiano BioCote
- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras
- Disponible en versión analógica o con indicador de temperatura para un ajuste preciso
- Se suministra con 2 barras magnéticas de PTFE de 25 mm

Modelo	SHP-200-S	SHP-200D-S	SHP-200-C	SHP-200D-C
Interfaz	Analógico	Digital	Analógico	Digital
Capacidad de agitación (l)	15			
Velocidad (rpm)	100-2000			
Temperatura de la calefacción (°C)	Ambiente a 325 °C		Ambiente a 450 °C	
Puerto termorregulador	Sí			
Dimensiones placa (mm)	150 x 150			
Materiales de la placa	Aleación de aluminio / silicona		Cerámica	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	172 x 248 x 120		172 x 248 x 122	
Peso neto (kg)	2,9			
Indice de protección	IP32			
Ref.	002066B	491329B	002067B	491328B
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Visiten nuestras WEB

Agitadores magnéticos con calefacción RH Basic y Digital IKA

IKA



250329

250330

IP 21

Modelo	RH Basic	RH Digital
Interfaz	Analógico	Digital
Capacidad de agitación (l)	15	
Velocidad (rpm)	50 - 2000	
Temperatura de la calefacción (°C)	50 a 320	
Puerto termorregulador	Sí	
Ø placa (mm)	135	
Materiales de la placa	Acero inoxidable	
Dimensiones (an x f x al) (mm)	160 x 245 x 90	
Peso (kg)	3,1	3,8
Condiciones de uso	5 a 40 °C / 80 % HR	
Indice de protección	IP 21	
Ref.	250329	250330
€	NC -	NC -

Agitadores magnéticos con calefacción RT2 Basic y Advanced

thermo scientific



Según el modelo

GARANTÍA 2 AÑOS

- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras
- Espacio para varilla de soporte
- 2 años de garantía

Agitador magnético con calefacción RT2 Advance :

- Regulador PID para un control preciso de la temperatura
- Tres modos de regulación: óptimo, rápido, lento

Modelo	RT2 Basic	RT2 Advance
Interfaz	Analógico	Digital
Capacidad de agitación (l)	20	
Velocidad (rpm)	50 - 2000	30 - 2000
Temperatura de la calefacción (°C)	Ambiente a 350	
Puerto sonda Pt100	No	Sí
Regulación de la calefacción	Balanceo	Retro-acción con PID
Ø placa (mm)	140	
Materiales de la placa	Aluminio con recubrimiento cerámico	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	161 x 290 x 100	
Peso (kg)	2,8	
Condiciones de uso	5 a 40 °C / 80 % HR	2 a 60 °C / 80 % HR
Ref.	079575	079576
€	NC -	NC -

+ productos en nuestras WEB