Agitador magnético con calefacción RCT Basic y Digital IKA

- Superficie de la carcasa de vidrio para una buena resistencia química
- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras
- Incluye sonda pt 1000

RCT Digital
- Imán de álnico para un par potente
- Función de bloqueo de parámetros

Modelo	RCT Basic	RCT Digital
Interfaz	Digital	
Capacidad de agitación (l)	20	
Velocidad (rpm)	50 - 1500	
Temperatura de la calefacción (°C)	Ambiente a 310	
Sonda Pt 1000	Incluída	
Ø placa (mm)	135	
Materiales de la placa	Aleación de aluminio	
Dimensiones (an x f x al) (mm)	160 x 85 x 270	
Peso (kg)	2,5	2,4
Condiciones de uso	5 a 40 °C / 80 % HR	
Indice de protección	IP42	
Ref.	260737	250561
€	NC -	NC -

260737



250561



IP 42

Según modelo

Agitadores magnéticos con calefacción de volumen medio programable

Agitadores magnéticos con calefacción Guardian 7000

- Pantalla LCD retroiluminada
- SafetyHeat : detección de sobrecalentamiento con dos controles de seguridad independientes
- SmartPresence & SmartLink: detección de presencia del usuario mediante Bluetooth con desconexión tras un tiempo de ausencia definido
- SmartHeat: ajuste de la temperatura máxima de la unidad
- SmartRate : ajuste de la velocidad de calentamiento (lenta o rápida)
- SmartHousing : resistente a los productos químicos, fácil de limpiar
- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras
- Soporte de varilla integrado

333680



Modelo	e-G71HS07C	e-G71HS10C	e-G71HSRDM
Capacidad (l)	15	18	20
Velocidad (rpm)	60 - 1600		
Rango de temperatura	Ambiente +5 a +500		Ambiente +5 a +380
Puerto sensor de temperatura	Sí		
Dimensiones de la placa (mm)	178 x 178	254 x 254	135
Material de la placa	Cerámica		Aluminio
Dimensiones Al x L x P (mm)	122 x 309 x 223	122 x 415 x 286	126 x 267 x 173
Peso (kg)	2,6	5,2	2,6
Condiciones de uso	5 a 40 °C / 80% HR sin condensación		
Indice de protección	IP21		
Ref.	333679	333680	333681
€	NC -	NC -	NC -

IP 21

Según el modelo

Agitadores magnéticos con calefacción SUPER NUOVA +

- Visualización simultánea de los ajustes de temperatura objetivo y actual y del temporizador
- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras
- Programable con memoria de parámetros
- Suministrado con sonda Pt1000 y soporte
- 3 años de garantía

Interfaz	Digital		
Capacidad de agitación (l)	4		6
Velocidad (rpm)	50 - 1500		
Temperatura de la calefacción (°C)	30 a +540	30 a +300	30 a +400
Dimensiones placa (mm)	184 x 184		260 x 260
Materiales de la placa	Cerámica	Aluminio	Cerámica
Dimensiones (an x fx al) (mm)	208 x 330 x 97		287 x 411 x 102
Peso (kg)	5	4,9	6
Condiciones de uso	5 a 35 °C / 80 % HR		
Ref.	078547B	078548B	078549B
€	NC -	NC -	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB