Agitadores magnéticos multiplaza MultiStirrer VELP

- Superficie fría incluso durante largos periodos de uso
- 3 años de garantía

MultiStirrer Digital :

- Tecnología SpeedServo para mejorar la uniformidad de la velocidad durante los cambios de viscosidad

Modelo	MultiStirrer 6		MultiStirrer 15	
Interfaz	Analógico	Digital	Analógico	Digital
Puntos de agitación	6		15	
Capacidad de agitación (l)	0,4		0,25	
Velocidad (rpm)	80 - 1500			
Distancia entre plazas (mm)	85		64	
Materiales de la placa	Acero inoxidable			
Dimensiones (anx fx al) (mm)	230 x 370 x 51,5			
Peso (kg)	1,75		2,1	
Condiciones de uso	-10 a +60 °C / 80 % HR			
Ref.	399051	399054	399053	399055
€	NC -	NC -	NC -	NC -



Agitadores magnéticos multiplaza con mando a distancia MixDrive 2mag

El más flexible de los agitadores multiplaza, adecuado para su uso en baños maría o cámaras frigoríficas

- Cero mantenimiento : accionamiento de la barra magnética por inducción
- Motor que no emite calor, la superficie permanece fría durante el uso
- Se suministra sin caja de control, se debe completar con un módulo de control a elegir
- Garantía: 3 años

Modelo		MixDrive 6	MixDrive 6 HT	MixDrive 15	MixDrive 15 HT
Interfaz		Según el módulo de control			
Número de plazas		6		15	
Capacidad de agitación por plaza (l)		3			
Velocidad (rpm)		Según el módulo de control			
Distancia entre plazas (mm)		130		65	
Materiales de la placa		Acero inoxidable			
T °C admisible (placa)	Agua	+ 50	+ 95	+ 50	+ 95
	Aire		+ 200		+ 200
Dim. (an x pr x al) (mm)		245 x 375 x 38			
Peso (kg)		9,5		8,9	
Indice de protección		IP68			
Ref.		699019	699020	699021	699022
€		NC -	NC -	NC -	NC -



Módulos de control

Ref.	Descripción	Interfaz	Velocidad (rpm)	€
699023	MixControl eco	Analógico	120 - 1200	NC -
699024	MixControl 20	Digital	100 - 1600	NC -
699025	MixControl 40	Digital	100 - 2000	NC -

Mezcladoras multiplaza con mando a distancia Variomag

- Mantenimiento cero: accionamiento de la barra magnética por inducción
- Buena resistencia mecánica, física y química
- Gran superficie, fácil de limpiar con agua corriente
- Aceleración progresiva de la barra magnética
- Se suministra completo con unidad de control Telemodul

Telesystem	06.07	06.20	06.40	15.07	15.20	15.40	60,07	60,20	60,40
Interfaz	Analógico	Digital		Analógico	Digital		Analógico	Digital	
Número de puestos	6			15			60		
Capacidad de agitación/plaza (l)	0,8	1,5	2	0,5	1	1,2	0,01	0,5	0,1
Velocidad (rpm)	130-1000	130-1400	100-2000	130-2000	1-1000	100-2000	130-1000	130-1400	100-2000
Distancia entre plazas (mm)	130			65			32,5		
Materiales de la placa	Acero inoxidable								
Dimensiones (an x p x al) (mm)	240 x 420 x 35								
Peso (kg)	7,5		8	7,5		8	7,5		8
Condiciones de uso	-10 a +56 °C / 100 % HR								
Tipo de Protección	IP68								
Ref.	078579	078580	078581	078582	078583	078584	078585	078586	078587
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB