Agitadores magnéticos con calefacción AM4 y AM4X VELP



399047



399099

- Control independiente de cada puesto de agitación
- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras de forma independiente para cada plaza
- Tecnología SpeedServo para mejorar la uniformidad de la velocidad durante los cambios de viscosidad
- 3 años de garantía

Modelo	AM4	AM4 digital PRO
Interfaz	Analógico	Digital
Número de plazas	4	
Capacidad de agitación / puesto (l)	15	
Velocidad (rpm)	0 - 1500	
Temperatura de calefacción	Ambiente a +370 °C	
Puerto termorregulador	No	Sí
Diámetro placa (mm)	155	
Materiales de la placa	Aleación de aluminio	
Dimensiones (an x f x al) (mm)	715 x 246 x 115	
Peso (kg)	8,3	
Condiciones de uso	-10 a +60 °C / 80 % HR	
Ref. modelo AM4	**399047**	**399099**
€	**NC -**	**NC -**

Agitadores magnéticos con calefacción y sin calefacción Cole Parmer



001129B

- Control independiente de cada puesto de agitación

Agitador magnético con calefacción SB162-3

- Indicador de calor en la placa independiente por cada plaza, para evitar quemaduras

Modelo	ST-200-MP	SHP-200-MP
Interfaz	Analógico	
Número de plazas	3	
Capacidad de agitación / plaza (l)	5	
Velocidad (rpm)	100 - 1500	
Temperatura de la calefacción (°C)	-	350
Dimensiones placa (mm)	160 x 160	
Materiales de la placa	Aleación de aluminio/silicio	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	600 x 270 x 110	
Peso (kg)	7	11
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR	
Indice de protección	IP32	
Ref.	**001128B**	**001129B**
€	**NC -**	**NC -**

Agitador magnético de 4 plazas MS-01



- Control independiente de cada puesto de agitación

Interfaz	Analógico
Número de plazas	4
Capacidad de agitación / puesto (l)	2
Velocidad (rpm)	80 - 1500
Diám. máx. contenedor (mm)	125
Materiales de la placa	Acero inoxidable
Dimensiones (an x f x al) (mm)	260 x 260 x 40
Peso (kg)	2,1
Condiciones de uso	+10 a +45 °C / 80 % HR
Ref.	**065522**
€	**NC -**