Placa calefactora para cultivo de células

Placa calefactora 37 °C CultureTemp

Especialmente diseñada para mantener los cultivos celulares a 37°C cuando están fuera del incubador.

- Carcasa de PP resistente a los rayos UV y a los desinfectantes habituales
- Temporizador de 15 minutos con incrementos de 1 minuto para el tiempo de activación de la tripsina

Interfaz	Digital
Temperatura de calefacción	37 °C (fija)
Dimensiones placa (mm)	178 x 203
Materiales de la placa	Aluminio anodizado
Dimensiones (anx fx al) (mm)	254 x 249 x 57
Ref.	**088875**
€	**NC -**



Placas calefactoras

Placas calefactoras Guardian 2000

OHAUS

Modelo	e-G21HP04C	e-G21HP07C	e-G21HPRDS
Interfaz	Analógico		
Capacidad de agitación (l)	15		
Temperatura de calefacción (°C)	70 a +500 °C		50 a +380 °C
Potencia calorífica (W)	505	1005	505
Puerto sonda pt1000	No		
Dimensiones placa (mm)	102 x 102	178 x 178	Ø 135
Materiales de la placa	Cerámica		Acero inoxidable con revestimiento cerámico
Dimensiones (anx fx al) (mm)	264 x 110 x 163	318 x 112 x 223	2654 x 101 x 163
Peso (kg)	2,5	3,9	2,5
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR		
Ref.	**334033**	**334034**	**334035**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**



e-G21HP04C

Placas calefactoras Corning®

CORNING

- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras

Modelo	PC-400D	PC-600D
Interfaz	Digital	
Capacidad (kg)	11	
Temperatura de la calefacción (°C)	Ambiente +5 a +550 °C	
Dimensiones placa (mm)	127 x 178	254 x 254
Materiales de la placa	Pyroceram™	
Puerto sonda externa	Sí	
Dimensiones (an x f x al) (mm)	108 x 197 x 280	118 x 197 x 391
Peso (kg)	2,7	4,5
Ref.	**679663**	**679666**
€	**NC -**	**NC -**


679663

Placa con calefacción infrarroja HP-200-IR-L

Cole-Parmer
an antylia scientific company

- El calentamiento ultrarrápido ahorra tiempo y energía
- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras

Interfaz	Analógico
Potencia calorífica	1200 W
Ø zona de calentamiento (mm)	140
Materiales de la placa	Vitrocerámica
Dimensiones (anx fx al) (mm)	300 x 365 x 105
Peso (kg)	4
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Ref.	**002264**
€	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB