Placas calefactoras Guardian 5000

- Pantalla LCD retroiluminada
- SafetyHeat : detección de sobrecalentamiento con dos controles de seguridad independientes
- SmartHousing : resistente a productos químicos, fácil de limpiar
- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras
- Soporte de varilla integrado

Modelo	e-G51HP07C
Interfaz	Digital
Capacidad (l)	14,2
Temperatura de la calefacción (°C)	Ambiente +5 a +500 °C
Puerto sensor de temperatura	Sí
Diámetro placa (mm)	178 x 178
Materiales de la placa	Cerámica
Dimensiones (an x f x al) (mm)	122 x 309 x 223
Peso (kg)	2,6
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP21
Ref.	333674
€	NC -



+ productos en nuestras WEB

IP 21

Placas calefactoras C-MAG IKA

- Interfaz digital para el control de la temperatura
- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras
- Termorregulador opcional para un control preciso de la temperatura del medio

Modelo	PC-400D	PC-600D	PC-600D
Interfaz	Analógico		
Temperatura de la calefacción (°C)	50 a +550 °C		
Dimensiones placa (mm)	100 x 100	180 x 180	260 x 260
Materiales de la placa	Vitrocerámica		
Puerto termorregulador	No	Sí	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	150 x 260 x 105	220 x 330 x 105	300 x 415 x 105
Peso (kg)	3	5	6
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR		
Indice de protección	IP 21		
Ref.	250173	250174	250175
€	NC -	NC -	NC -

250175



+ productos en nuestras WEB

IP 21



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB