Agitador orbital de baja velocidad para blotting

Agitador orbital Blotter ClearLine®



060954CL

Se suministra con plataforma antideslizante

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	3 - 70
Órbita (mm)	19
Dimensiones plataforma(mm)	350 x 300
Carga máxima (kg)	4
Modo de uso	Continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	355 x 305 x 200
Peso (kg)	3,4
Condiciones de uso	4 a +45 °C
Ref.	**060954CL**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
060955	Plataforma apilable, altura entre niveles 70 mm	**NC -**
060930	Kit extensión plataforma apilable (altura añadida 3,2 cm)	**NC -**

Agitador orbital de baja velocidad Orbit LS



Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	3 - 60
Órbita (mm)	19
Dimensiones plataforma(mm)	295 x 295
Carga máxima (kg)	5
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	20 a 120 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	295 x 340 x 160
Peso (kg)	6,6
Condiciones de uso	+4 a +70 °C / 85 % HR
Ref.	**096535B**
€	**NC -**

Agitador orbital de baja carga

Agitador orbital de plataforma PSU-10i Grant-Bio



Se suministra sin soporte, a completar con una plataforma de su elección

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	50 - 450
Órbita (mm)	10
Carga máxima (kg)	3
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1min a 96h
Dimensiones (anx fx al) (mm)	255 x 255 x 100
Peso (kg)	3,4
Condiciones de uso	4 a +40 °C
Ref.	**144210B**
€	**NC -**

Plataformas

Ref.	Descripción	€
144214	Plataforma con rodillos de ajuste 270 x 195 mm	**NC -**
144215B	Plataforma antideslizante 230 x 230 mm	**NC -**
144216	Plataforma con pinzas para 12 frascos 100 ml	**NC -**
144217	Plataforma con pinzas para 6 frascos 250 ml	**NC -**
144741	Plataforma para 88 tubos Ø máx. 30 mm	**NC -**