## Agitador orbital mini ClearLine®

ClearLine

- Se suministra con plataforma antideslizante
- 5 años de garantía

| | |
|---|---|
| Interfaz | Digital |
| Velocidad (rpm) | 50 - 300 |
| Órbita (mm) | 19 |
| Dimensiones plataforma(mm) | 240 x 200 |
| Carga máxima (kg) | 4 |
| Modo de uso | Continuo o con temporizador |
| Temporizador | 1min a 99h |
| Dimensiones (anx fx al) (mm) | 333 x 298 x 120 |
| Peso (kg) | 5,5 |
| Condiciones de uso | 4 a +65 °C |
| Ref. | 060956CL |
| € | NC - |

Nuestra Selección



060956CL

GARANTÍA 5 AÑOS

### Plataformas

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 060964B | Plataforma con rodillos ajustables | NC - |
| 060957 | Plataforma magnética Magic Clamp 240 x 295 mm | NC - |

### Accesorios para plataforma Magic Clamp

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 060962 | Abrazadera magnética para Erlenmeyer 50 ml | NC - |
| 060961 | Abrazadera magnética para Erlenmeyer 125 ml | NC - |
| 060960 | Abrazadera magnética para Erlenmeyer 250 ml | NC - |
| 060959 | Abrazadera magnética para Erlenmeyer 500 ml | NC - |
| 060958 | Abrazadera magnética para Erlenmeyer 1000 ml | NC - |
| 062647 | Abrazadera magnética ajustable para Erlenmeyer 125, 250 y 500 ml | NC - |
| 060963 | Rack para 30 tubos 15 ml y 20 tubos 50 ml | NC - |

## Agitador orbital Rotamax 120 Heidolph

heidolph research made easy

- Incluye bandeja antideslizante

| | |
|---|---|
| Interfaz | Analógico |
| Velocidad (rpm) | 20 - 300 |
| Órbita (mm) | 20 |
| Dimensiones plataforma(mm) | 220 x 220 |
| Carga máxima (kg) | 2 |
| Modo de uso | Continuo o con temporizador |
| Temporizador | 0 - 120 min |
| Dimensiones (anx fx al) (mm) | 245 x 310 x 125 |
| Peso (kg) | 5,5 |
| Condiciones de uso | 5 a +40 °C / 80 % HR |
| Indice de protección | IP 30 |
| Ref. | 498643 |
| € | NC - |



IP 30

### Accesorios

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 498641 | Soporte de sujeción con 2 rodillos | NC - |

## Agitador orbital KM 2 y KM 2 Akku

- Se suministra con plataforma antideslizante

Agitador KM 2 Akku :

- Batería integrada para uso móvil, 40 horas de autonomía

| Modelo | KM 2 | KM 2 Akku |
|---|---|---|
| Interfaz | Digital | |
| Velocidad (rpm) | 5 - 220 | |
| Órbita (mm) | 20 | |
| Dimensiones plataforma (mm) | 200 x 295 | |
| Carga máxima (kg) | 2 | |
| Modo de uso | Continuo o con temporizador | |
| Temporizador | 0 a 99h59min | |
| Dimensiones (anx fx al) (mm) | 250 x 415 x 145 | |
| Peso (kg) | 8,1 | 10,5 |
| Condiciones de uso | +4 a +45 °C / 95 % HR | |
| Indice de protección | IP21 | |
| Ref. | 497070 | 497031 |
| € | NC - | NC - |



IP 21

Según el modelo

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB