Agitador orbital compacto KS 15 A y KS 15 A control


- Se suministra sin soporte, a completar con una plataforma de su elección

Agitador KS 15 A control :

- Controlador táctil utilizable con guantes
- Visualización de la fecha y la hora
- Funciones de programación con arranque retardado
- Dirección de agitación programable para una mejor agitación
- Registro de datos

Modelo	KS 15A	KS 15 A control
Interfaz	Analógico	Digital
Velocidad (rpm)	30 - 420	
Órbita (mm)	17	
Dimensiones plataforma(mm)	400 x 300	
Carga máxima (kg)	15	
Modo de uso	Temporizador o continuo	Temporizador, programa o continuo
Temporizador	0 - 120 min	0 - 99h 59min 59s
Programación	-	10 programas /10 etapas
Dimensiones (anx fx al) (mm)	510 x 490 x 150	
Peso (kg)	18	19
Condiciones de uso	5 a +50 °C / 85 % HR	
Indice de protección	IP21	
Ref.	**497035**	**497071**
€	**NC -**	**NC -**





Módulo de Incubación



- Para colocar en el agitador para convertirlo en un incubador con agitación

Temperatura	Ambiente +5 a +50 °C
Precisión de temperatura	± 1 %
Dimensiones int. (an x pr x al) (mm)	490 x 410 x 310
Dimensiones ext. (an x pr x al) (mm)	510 x 450 x 455
Peso (kg)	21
Referencia	**497068**
€	**NC -**

Plataformas

Ref.	Descripción	€
497072	Plataforma Combifix 400 x 275 mm con 3 rodillos	**NC -**
497073	Plataforma universal 430 x 300 mm para pinzas	**NC -**

Accesorios para plataforma universal

Ref.	Descripción	€
497015	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
497016	Pinza para Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
497017	Pinza para Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
497018	Pinza para Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**

Astucia

Encuentre los agitadores orbitales Buehler para cargas de hasta 30 kg en la página 1496



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB