Agitador vaivén HS 260 Basic y Control y HS 501 digital IKA

- Se suministra sin soporte, a completar con una plataforma de su elección

HS 260 Control :

- Puerto RS232 para control remoto y registro de datos

Modelo	HS 260 basic	HS 260 control	HS 501 digital
Interfaz	Analógico	Digital	
Velocidad (rpm)	20 - 300	10 - 300	0 - 300
Órbita (mm)	20		30
Carga máxima (kg)	7,5		15
Modo de uso	Continuo o con temporizador		
Temporizador	5 a 50 min	1 a 599 min	1 a 55 min
Dimensiones (anx prx al) (mm)	360 x 420 x 100		505 x 585 x 120
Peso (kg)	8,5	8,8	26
Condiciones de uso	5 a +50 °C / 80 % HR		
Indice de protección	IP21		
Ref.	**250042**	**250044**	**250326B**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Plataformas para HS 260 basic y control

Ref.	Descripción	€
250074	Plataforma antideslizante 320 x 320 mm	**NC -**
250045	Plataforma de rodillos 320 x 320 mm	**NC -**
250208	Plataforma universal para pinzas 330 x 330 mm	**NC -**

Plataformas para HS 501 digital

Ref.	Descripción	€
250327	Plataforma antideslizante	**NC -**
250141	Plataforma de rodillos	**NC -**
250328	Plataforma universal para pinzas	**NC -**

Pinzas para plataformas universales

Ref.	Descripción	€
250186	Pinza para Erlenmeyer 25 ml	**NC -**
250187	Pinza para Erlenmeyer 50 ml	**NC -**
250188	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
250189	Pinzas para Erlenmeyer 200/250 ml	**NC -**
250190	Pinza para Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
250191	Pinza para Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**

Agitador vaivén compacto KS 15 B y KS 15 B control

- Se suministra sin soporte, a completar con una plataforma de su elección

Agitador KS 15 B control :

- Controlador táctil utilizable con guantes
- Visualización de la fecha y la hora
- Funciones de programación con arranque retardado
- Dirección de agitación programable para una mejor agitación
- Registro de datos

Modelo	KS 15B	KS 15 B control
Interfaz	Analógico	Digital
Velocidad (rpm)	30 - 420	
Órbita (mm)	17	
Dimensiones plataforma (mm)	400 x 300	
Carga máxima (kg)	15	
Modo de uso	Temporizador o continuo	Temporizador, programa o continuo
Temporizador	0 - 120 min	0 - 99h 59min 59s
Programación	-	10 programas /10 etapas
Dimensiones (anx fx al) (mm)	510 x 490 x 150	
Peso (kg)	18	19
Condiciones de uso	5 a +50 °C / 85 % HR	
Indice de protección	IP21	
Ref.	**497067**	**497080**
€	**NC -**	**NC -**



Plataformas

Ref.	Descripción	€
497072	Plataforma Combifix 400 x 275 mm con 3 rodillos	**NC -**
497073	Plataforma universal 430 x 300 mm para pinzas	**NC -**

Accesorios para plataforma universal

Ref.	Descripción	€
497015	Pinza para Erlenmeyer 100 ml	**NC -**
497016	Pinza para Erlenmeyer 250 ml	**NC -**
497017	Pinza para Erlenmeyer 500 ml	**NC -**
497018	Pinza para Erlenmeyer 1000 ml	**NC -**

Módulo de Incubación

- Para colocar en el agitador para convertirlo en un incubador con agitación

Temperatura	Ambiente +5 a +50 °C
Precisión de temperatura	± 1 %
Dim. int. (an x pr x al) (mm)	490 x 410 x 310
Dim. Ext. (an x pr x al) (mm)	510 x 450 x 455
Peso (kg)	21
Referencia	**497068**
€	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB