Agitador de balanceo con ángulo ajustable ELED



- Incluye plataforma antideslizante, alfombrilla de picos y 6 cintas elásticas de sujeción
- 2 años de garantía

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	1 - 70
Ángulo de agitación	1 a 15°
Dimensiones plataforma(mm)	322 x 282
Carga máxima (kg)	4,5
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	Hasta 99h59min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	390 x 292 x 206
Peso (kg)	13,5
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 85 % HR
Referencia	**229199**
€	**NC -**

Agitador de balanceo Everlast



- Se suministra con plataforma antideslizante

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	3 - 80
Ángulo de agitación	0 a 20 °
Dimensiones plataforma (mm)	405 x 300
Carga máxima (kg)	7
Modo de uso	Continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	405 x 330 x 153
Peso (kg)	9
Condiciones de uso	0 a +65 °C
Referencia	**060996**
€	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
060997	Plataforma apilable	**NC -**

Agitador Rocker II



- Se suministra con plataforma antideslizante
- 2 años de garantía

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	3 - 25
Ángulo de agitación	0 a 20 °
Dimensiones plataforma (mm)	300 x 300
Carga máxima (kg)	2,7
Modo de uso	Continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	305 x 305 x 178
Peso (kg)	5,9
Condiciones de uso	4 a +40 °C
Referencia	**215018**
€	**NC -**

Agitadores de balanceo 35 EZ



- Ángulo de agitación ajustable manualmente
- Incluye una o dos plataformas apilables antideslizantes

Modelo	1 plataforma	2 plataformas
Interfaz	Analógico	
Velocidad (rpm)	10 - 120	
Ángulo de agitación	Hasta 20°	
Dimensiones plataforma (mm)	350 x 350	
Carga máxima (kg)	5	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	10 a 120 min	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	360 x 360 x 170	360 x 360 x 170
Peso (kg)	6,57	7,8
Condiciones de uso	-10 a +70 °C / 85 % HR	
Ref.	**096785**	**096786**
€	**NC -**	**NC -**