Agitadores de rodillos oscilantes Cole Parmer serie RS-200



RS-200D-L

- Combinación de un movimiento de rodillos y un movimiento pendular
- Bandeja de recogida de líquidos de acero inox. bajo los rodillos

Modelo	RS-200	RS-200D	RS-200-L	RS-200D-L
Interfaz	Analógico		Digital	
Velocidad (rpm)	33 fija		5 - 60	
Amplitud de oscilación	16			
Número de rodillos	6	9	6	9
Dimensiones rodillos (mm)	Ø 30 x An. 340			
Carga máxima (kg)	3			
Modo de uso	Continuo		Continuo o con temporizador	
Temporizador	1s a 9999 min			
Dimensiones (anx fx al) (mm)	565 x 240 x 110	565 x 360 x 110	565 x 240 x 110	565 x 360 x 110
Peso (kg)	5,1	6,9	5,1	6,9
Condiciones de uso	+4 a +60 °C / 80 % HR			
Ref.	**001337B**	**001339B**	**001338B**	**001340B**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Según el modelo

Accesorio

Ref.	Descripción	€
001341	Kit de apilamiento (máx. 3 dispositivos)	**NC -**

Agitadores de rodillos oscilantes IKA



250288

250291

Según el modelo

- Combinación de un movimiento de rodillos y un movimiento pendular

Modelo	Roller 6 basic	Roller 10 basic	Roller 6 digital	Roller 10 digital
Interfaz	Analógico		Digital	
Velocidad (rpm)	30 fija		0 - 80	
Amplitud de oscilación (mm)	24,5			
Número de rodillos	6	10	6	10
Dimensiones rodillos (mm)	Ø 32 x An. 327			
Carga máx./ (kg)	2			
Modo de uso	Continuo		Continuo o con temporizador	
Temporizador	-		1s a 99h59min	
Dimensiones (an x p x al) (mm)	240 x 545 x 115	380 x 545 x 115	240 x 545 x 115	380 x 545 x 115
Peso (kg)	4	6	4	6
Condiciones de uso	+4 a +50 °C / 80 % HR			
Indice de protección	IP21			
Ref.	**250288**	**250290**	**250289**	**250291**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitadores de rodillos oscilantes Movil-Rod



- Combinación de un movimiento de rodillos y un movimiento pendular

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	10 - 80
Amplitud de oscilación mm	22 mm
Número de rodillos	7
Dimensiones rodillos (mm)	Ø 35 x An. 240
Modo de uso	Continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	394 x 266 x 98
Peso (kg)	3,6
Ref.	**068625**
€	**NC -**