Agitadores incubadores para microplacas Incu-Mixer

eppendorf

- Tapa calefactada para minimizar la evaporación y la condensación

Incu-Mixer MP4 :

- Acepta las placas Deepwells de hasta 46 mm de altura

Modelo	Incu-Mixer MP2	Incu-Mixer MP4
Interfaz	Digital	
Capacidad estándar	2 microplacas SBS	4 microplacas SBS o placas Deepwells
Velocidad (rpm)	100 - 1200	100 - 1500
Órbita (mm)	2	
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a 70 °C	
Precisión (°C)	± 0,2	
Uniformidad (°C)	± 0,5	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	1min a 99h99min	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	279 x 269 x 139	
Peso (kg)	7	
Condiciones de uso	5 a +30 °C / 70 % HR	
Ref.	**062572**	**062570**
€	**NC -**	**NC -**



Accesorios para Incu-Mixer MP4

Ref.	Descripción	€
062874*	Adaptador para 20 microtubos 1,2/ 2 ml	**NC -**
062875*	Adaptador para 20 microtubos 0,5 ml	**NC -**

* No compatibles con Incu-Mixer MP2.

Mini Agitador-incubador rocker o 3D Ohaus

OHAUS

Modelo	ISICMBCDG	ISICMBCDG
Tipo de Agitación	Rocker	3D
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	1 - 50	1 - 30
Órbita (mm)/ángulo de agitación	0 - 15°	0 - 20°
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +65 °C	
Precisión a 37°C (°C)	± 0,5	
Dimensiones plataforma (mm)	254 x 191	235 x 184
Carga máxima	3,6	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	1s a 160h	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	419 x 257 x 274	
Peso (kg)	5,7	6,2
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR	
Ref.	**192122**	**192123**
€	**NC -**	**NC -**



Accesorios

Ref.	Descripción	Para el modelo	€
192234	Alfombrilla satinada 254 x 191 mm	192122	**NC -**
192236	Alfombrilla satinada 235 x 184 mm	192123	**NC -**

Agitador-incubador rotativo Roto-Therm

- Se entrega completo con adaptadores

Roto-Therm plus :

- 3 modos de rotación : «mix», «pause» y «rock»

Modelo	Roto-Therm	Roto-Therm plus
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	24 fija	5 - 70
Ángulo de agitación	360 °	360 °
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +60 °C	-
Adaptadores incluidos	2 x 11 tubos 1,5/2,0 ml 2 x 5 tubos 5-7 ml 2 x 4 tubo 10-15 ml 2 x 1 tubo 50 ml	
Modo de uso	Continuo	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	295 x 216 x 229	-
Peso (kg)	4	4,5
Ref.	**062812**	**062813**
€	**NC -**	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB