Baños secos de agitación, digital

thermo scientific



- Memoria interna 10 programas
- Selección del inicio del temporizador: inmediato o una vez alcanzada la temperatura objetivo
- No incluye bloque, a pedir por separado
- 2 años de garantía

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	150 - 1500
Órbita (mm)	2
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100
Precisión (°C)	± 0,5°C @80
Uniformidad (°C)	± 0,15°C @80
Velocidad calentamiento (°C / min)	5
Modo de uso	Continuo, temporizador o programación
Temporizador	1min a 99h59min
Programación	10 etapas
Dimensiones (anx fx al) (mm)	249 x 325 x 120
Peso (kg)	8,3
Dim. int. (L x An x Al)(mm)	99 x 77,5 x 36
Dim. Ext. (L x An x Al)(mm)	276 x 334 x 170
Peso (kg)	8,3
Ref.	**079573**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
079520	Tubos PCR 0,2 ml	96	**NC -**
079521	Microtubos 0,5 ml	48	**NC -**
079522	Microtubos 1,5 ml	24	**NC -**
079701	Tubos Ø 12 mm	24	**NC -**
079702	Tubos Ø 13 mm	24	**NC -**
079700	Tubos de centrífuga 15 ml	15	**NC -**
079523	Tubos de centrífuga 50 ml	6	**NC -**

Baño seco de agitación Grant PHMT

grant



- No incluye bloque, a pedir por separado
- Packs dispositivo + bloque disponibles en accesorios

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	250 - 1400
Órbita (mm)	2
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100
Precisión (°C)	± 0,1
Uniformidad (°C)	± 0,2°C @100
Velocidad calentamiento (°C / min)	4°C / min
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1min a 96h
Dimensiones (anx fx al) (mm)	205 x 230 x 130
Peso (kg)	3,2
Condiciones de uso	+4 a +40 °C / 80 % HR
Ref.	**144223**
€	**NC -**

Accesorios y packs dispositivo + bloque

Compatibilidad	Capacidad	Ref.	€	Ref.	€
Microtubos 0,5 ml Microtubos 1,5/2 ml	20 12	**144228**	**NC -**	**144599**	**NC -**
Microtubos 2 ml	24	**144769**	**NC -**	**144919**	**NC -**
Microtubos 1,5 ml	24	**144601C**	**NC -**	**144600C**	**NC -**
Microplaca 96 pocillos	1	**144846**	**NC -**	**144845**	**NC -**

Baño seco de agitación Bioshake IQ

- Tecnología anti salpicaduras
- Memoria interna 2 programas
- Alarma acústica de fin de ciclo



Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	200 - 3000
Órbita (mm)	2
Rango de temperatura (°C)	Ambiente a +99
Precisión (°C)	± 1°C a 95 / ± 0,7°C a 75 / ±0,5°C a 45
Velocidad calentamiento (°C / min)	7
Modo de uso	Continuo, temporizador o programación
Temporizador	1min a 99h
Programación	3 pasos repetibles
Dimensiones (anx fx al) (mm)	142 x 170 x 80
Peso (kg)	2,7
Condiciones de uso	5 a +45 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP20
Ref.	**181000**
€	**NC -**

Accesorios

* Bloque reversible.

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
181001	Microplaca fondo plano	1	**NC -**
181002	Microplaca fondo redondo	1	**NC -**
181003	Microplaca PCR 96 pocillos	1	**NC -**
181004	Microplaca PCR 384 pocillos	1	**NC -**
181005*	Lado A : Microtubos 1,5 ml Lado B : Microtubos 0,5 ml	24 / 15	**NC -**
181006*	Lado A : Microtubos 2,0 ml Lado B : Microtubos 0,5 ml	24 / 15	**NC -**
181007*	Lado A : Microtubos 0,5 ml Lado B : Microtubos 0,2 ml	40 / 28	**NC -**
181008	Tubos PCR 0,2 ml o tiras	96	**NC -**