Baños secos con bloque fijo Grant BTD



Interfaz	Digital
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100 °C
Precisión a 37°C	± 0,1
Uniformidad a 37°C	± 0,1
Velocidad de calentamiento de 25 a 37°C Velocidad de calentamiento de 25 a 100°C	4 min 15 min
Capacidad estándar	24 microtubos 1,5/2,0 ml 15 microtubos 0,5 ml 10 microtubos 0,2 ml
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1min a 96h
Dimensiones (anx fx al) (mm)	210 x 230 x 110
Peso (kg)	2,8
Ref.	**144327**
€	**NC -**

Baño seco con bloque fijo Accublock Mini



Incluye rack de transferencia para posicionar y retirar fácilmente todos los tubos

Interfaz	Digital
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100 °C
Precisión (°C)	± 0,2
Uniformidad (°C)	± 0,2
Capacidad estándar	15 microtubos 1,5 ml
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1min a 19h59min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	140 x 120 x 60
Peso (kg)	1,3
Ref.	**096623**
€	**NC -**

Baño seco con calefacción y/o refrigeración de bloque fijo

Baño seco con calefacción y/o refrigeración de bloque fijo Grant PCH



Modelo	PCH-1	PCH-2	PCH-3
Interfaz	Digital		
Rango de temperatura (°C)	-10 a +100 °C		
Precisión (°C)	± 0,1		
Uniformidad (°C)	± 0,1		
Velocidad de calentamiento 25 a 37°C Velocidad de calentamiento 25 a 100°C	3 min 16 min		
Velocidad de enfriamiento 100 a -10°C Velocidad de enfriamiento 25 a -10°C	28 min 21 min		
Capacidad estándar	12 microtubos 1,5 ml y 20 microtubos 0,5 ml	20 microtubos 1,5 ml	20 microtubos 2,0 ml
Modo de uso	Continuo o con temporizador		
Temporizador	1min a 96h		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	260 x 240 x 165		
Peso (kg)	3,2		
Ref.	**144212**	**144213**	**144848**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**