Baño seco MD Mini

- Puede utilizarse sin bloque como baño maría o baño de bolas
- No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección

Interfaz	Digital
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100
Precisión a 37°C, (°C)	± 0,25
Uniformidad a 37°C, (°C)	± 0,2
Capacidad estándar	Sin bloque
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	Hasta 9999 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	153 x 125 x 97
Peso (kg)	0,6
Ref.	022145
€	NC -



Bloques

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
022146	Microtubos 0,2 ml	32	NC -
022150	Microtubos 0,5 ml	12	NC -
022147	Microtubos 1,5 ml	12	NC -
022152	Microtubos 1,5 ml (profundo)	12	NC -
022151	Microtubos 2,0 ml	12	NC -
022148	Tubos de centrífuga 15 ml	6	NC -
022149	Tubos de centrífuga 50 ml	2	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
022153	Asa para bloque PCR	NC -
022154	Tapa	NC -

Baño seco con calefacción y/o refrigeración capacidad mini

Baño seco con calefacción y/o refrigeración MyBlock Mini

- No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección

Modelo	Con calefacción	Con calefacción + tapa con calefacción	Con calefacción / refrigeración
Interfaz	Digital		
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +80	Ambiente +5 a +100	Ambiente -25 a +100
Precisión (°C)	± 0,5	± 0,3	± 0,5
Uniformidad (°C)	± 0,2		
Capacidad estándar	Sin bloque		
Modo de uso	Continuo		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	100 x 150 x 110	105 x 150 x 115	110 x 162 x 140
Peso (kg)	1		
Ref.	060946B	060998	062640
€	NC -	NC -	NC -



Bloques

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
060947	Tubos PCR 0,2 ml o tiras	40	NC -
060948	Microtubos 0,5 ml	24	NC -
062573	Microtubos 1,5 ml	15	NC -
060949	Microtubos 1,5 ml *	15	NC -
060950	Microtubos 1,5 ó 2,0 ml	15	NC -

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
060951	Tubos de centrífuga 15 ml	4	NC -
060952	Tubos de centrífuga 50 ml	2	NC -
062644	Viales o criotubos 2 ml	15	NC -
062643	Tubos Ø 12/13 mm	15	NC -
062645	Cubetas	8	NC -

* No compatible con el bloque con tapa calefactada ref. 060998.

Baño seco con calefacción y/o refrigeración Mini-Cooler 200

- Conexión USB y Bluetooth para el registro de datos
- No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección

Interfaz	Digital
Rango de temperatura (°C)	Ambiente -30 a +100
Precisión (°C)	± 0,25
Uniformidad (°C)	± 0,2
Velocidad calentamiento (°C / min)	6°C / min
Velocidad de enfriamiento (°C / min)	5,5°C / min
Capacidad estándar	1 bloque
Modo de uso	Continuo, temporizador o programado
Temporizador	1 a 9999 min
Programación	4 etapas, máx. 9 ciclos
Dimensiones (anx fx al) (mm)	152 x 135 x 185
Peso (kg)	1,3
Ref.	022255
€	NC -



Bloques

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
022146	Microtubos 0,2 ml	32	NC -
022150	Microtubos 0,5 ml	12	NC -
022147	Microtubos 1,5 ml	12	NC -
022152	Microtubos 1,5 ml (profundo)	12	NC -
022151	Microtubos 2,0 ml	12	NC -
022148	Tubos de centrífuga 15 ml	6	NC -
022149	Tubos de centrífuga 50 ml	2	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB