Baño seco con calefacción ThermoStat Eppendorf C Eppendorf

- Control preciso y uniforme de la temperatura, optimizado con la cubierta con calefacción ThermoTop para evitar la condensación
- Teclas de acceso rápido a las temperaturas más comunes
- No incluye soporte, a completar con un SmartBlock de su elección
- 2 años de garantía

Interfaz	Digital
Rango de temperatura (°C)	Ambiente -30 a +100
Precisión (°C)	± 0,5
Uniformidad (°C)	± 0,5
Velocidad calentamiento (°C / min)	5,5
Velocidad enfriamiento (°C / min)	5
Modo de uso	Continuo, temporizador o programación
Temporizador	15s a 99h30min
Programación	Hasta 4 pasos
Dimensiones (anx fx al) (mm)	206 x 304 x 136
Peso (kg)	4,3
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 90 % HR
Ref.	035964
€	NC -

Según el modelo



Tapa calefactora ThermoTop

- Sin conexión con reconocimiento automático del dispositivo
- Optimiza la uniformidad de la temperatura
- Limita la evaporación de las muestras
- Evita la condensación en la pared de los tubos

Ref.	Descripción	€
035979	Tapa calefactora ThermoTop	NC -
035978	Cubierta aislante sin calefacción	NC -

SmartBlocks

- Sensor de temperatura integrado para el control de la temperatura
- Sistema QuickRelease para un cambio de bloque fácil y seguro

Ref.	Capacidad	Capacidad	Compatibilidad			€
			Tapa	ThermoTop	Transfert Rack	
035967	Microtubos 0,5 ml	24	x	x	Incluído	NC -
035968	Microtubos 1,5 ml	24	x	x	Incluído	NC -
035969	Microtubos 2,0 ml	24	x	x	Incluído	NC -
035970	Microtubos 5,0 ml	8	-	-	-	NC -
035971	Tubos de centrífuga cónicos 15 ml	8	-	-	-	NC -
035972	Tubos de centrífuga cónicos 50 ml	4	-	-	-	NC -
035973	Tubos Ø 12 mm	24	-	-	-	NC -
035974B	Criotubos 1,5-2,0 ml Ø 12,5 ml	24	-	-	-	NC -
035975	Microplaca SBS o placa DeepWell	1	Incluído	x	-	NC -
035976	Placa PCR 96 pocillos o tiras	1	Incluído	x	-	NC -
035977	Placa PCR 384 pocillos	1	Incluído	x	-	NC -
933820	Placa Deepwell 96 pocillos 500 µl	1	Incluído	x	-	NC -
933819	Placa Deepwell 96 pocillos 1000 µl	1	Incluído	x	-	NC -



Baños secos con refrigeración Matrix Δ+ IKA

- Cuerpo de aluminio
- Gran pantalla de alto contraste con menú intuitivo
- Selección de la velocidad de calentamiento (lenta o rápida) para adaptarse a la muestra
- Bloques de cambio rápido
- No incluye bloque, a pedir por separado

Interfaz	Digital
Rango de temperatura (°C)	Ambiente -30 a +100
Precisión (°C)	± 0,5
Uniformidad (°C)	± 0,5
Velocidad calentamiento (°C / min)	5,5
Velocidad enfriamiento (°C / min)	2
Modo de uso	Continuo, temporizador o programas
Temporizador (min)	6000
Programación	5 programas, 5 etapas
Dimensiones (anx fx al) (mm)	216 x 127 x 351
Peso (kg)	9,5
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP21
Ref.	260650
€	NC -



Bloques para Matrix Δ+

Ref.	Compatibilidad	Número máximo de tubos	€
260655	Microtubos 0,5 ml	24	NC -
260656	Microtubos 1,5 ml	24	NC -
260657	Microtubos 2,0 ml	24	NC -
260658	Microtubos 5 ml	8	NC -
260659	Tubos 12 ml	24	NC -
260660	Tubos 15 ml	8	NC -
260661	Tubos 50 ml	4	NC -
260662	Criotubos	24	NC -
260653	Placa PCR 96 o 96 tubos 0,2 ml	1	NC -
260654	Placa PCR 384	1	NC -
260666	Microplaca estándar	1	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
260651	Tapa	NC -
260652	Tapa calefactora*	NC -

*Sólo puede utilizarse con los modelos Matrix Δ+ 260649.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB