Baños secos con calefacción y/o refrigeración con bloques independientes



- Control de temperatura independiente en cada bloque
- No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección

MiniT-H2C :

- Equipado con dos bloques con calefacción y un bloque con calefacción y refrigeración

Modelo	MiniT-H3	MiniT-H2C
Interfaz	Digital	
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +99,9 °C	2x Ambiente +5 a +99,9°C 1x 0°C a +99,9°C
Precisión (°C)	± 0,5°C	
Velocidad de calentamiento de 25 a 99°C	20 min	
Velocidad de enfriamiento de 25 a 0°C	-	25
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	1sec a 999h	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	360 x 180 x 150	
Peso (kg)	3	
Ref.	**531511**	**531510**
€	**NC -**	**NC -**

Bloques

Ref.	Compatibilidad	Número máximo de tubos	€
531512	Tubos PCR 0,2 ml	40	**NC -**
531513	Microtubos 0,5 ml	24	**NC -**
531514	Microtubos 1,5 ml	15	**NC -**
531515	Microtubos 2,0 ml	15	**NC -**
531516	Cubetas 12,5x12,5 mm	8	**NC -**
531517	Tubos de centrífuga 15 ml	4	**NC -**
531518	Tubos de centrífuga 50 ml	2	**NC -**

Baño seco transportable 37°C fijo

Baño seco transportable 37°C



Modelo	Para tubos	Para jeringas
Interfaz	Digital	
Rango de temperatura (°C)	37°C fijo	
Precisión (°C)	± 0,2°C	
Capacidad estándar	15 tubos de 15 ml	18 jeringas 10 ml
Modo de uso	Continuo	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	280 x 150 x 190	
Peso (kg)	12	13
Ref.	**195504**	**195505**
€	**NC -**	**NC -**



Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

