Baños maría Sub Aqua Pro, JB Nova y JB Academy Grant



144758

Visiten nuestras WEB

Baños maría con pantalla digital en 3 gamas

Baños maría JB Academy

- Posibilidad de calibración en 1 punto
- Panel de control con cerradura
- Incluye bandeja de base de policarbonato
- No incluyen tapa, a completar con una tapa de su elección

Modelo	JBA5	JBA12	JBA18
Interfaz	Digital		
Volumen (l)	5	12	18
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	131 x 281 x 115	281 x 306 x 115	485 x 281 x 115
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +95 °C		
Precisión de temperatura (°C)	0,5		
Estabilidad de temperatura a 70°C (°C)	± 0,5		
Potencia calorífica (kW)	0,35	0,8	1,4
Modo de uso	Continuo		
Dim ext (an x p x al) (mm)	315 x 335 x 200	365 x 360 x 225	570 x 335 x 275
Peso (kg)	3	6	9
Ref.	**144763**	**144764**	**144765**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Baño María JB Nova

- Calibración de 1 puntos
- Sistema de protección contra el funcionamiento en seco
- Panel de control con cerradura
- Grifo de vaciado en parte frontal, a partir del baño 12l
- Incluye bandeja base de policarbonato y tapa de policarbonato transparente

Modelo	JBN5	JBN12	JBN18	JBN26
Interfaz	Digital			
Volumen (l)	5	12	18	26
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	131 x 281 x 115	281 x 306 x 115	485 x 281 x 115	481 x 278 x 165
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +95 °C			
Precisión de temperatura (°C)	0,5			
Estabilidad de temperatura a 70°C (°C)	± 0,5			
Potencia calorifica (kW)	0,35	0,8	1,4	1,4
Modo de uso	Continuo			
Dim ext (an x p x al) (mm)	215 x 335 x 200	380 x 360 x 225	590 x 335 x 275	590 x 335 x 275
Peso (kg)	3	6	9	9
Ref.	**144759**	**144760**	**144761**	**144762**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Astucia

Encuentre accesorios (soportes para tubos, bandejas base, tapas...) en nuestras WEB

Baños maría Sub Aqua Pro

- Calibración de 2 puntos
- Sistema de protección contra el funcionamiento en seco
- Panel de control con cerradura
- Grifo de vaciado en parte frontal, a partir del baño 12l
- Se suministra con bandeja base de policarbonato (excepto el modelo 34l, con bandeja base de acero inoxidable) y tapa de policarbonato transparente

Modelo	SAP2	SAP2S	SAP5	SAP12	SAP18	SAP26	SAP34	SAPD
Interfaz	Digital							
Volumen (l)	2	2	5	12	18	26	34	5 & 12
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	117 x 131 x 115	139 x 289 x 190	131 x 281 x 115	281 x 306 x 115	485 x 281 x 115	481 x 278 x 165	635 x 281 x 160	131 x 281 x 115 & 281 x 306 x 115
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +99 °C							
Precisión de temperatura (°C)	0,1							
Estabilidad de temperatura a 70°C (°C)	± 0,2							
Potencia calorífica (kW)	0,25	0,35	0,35	0,8	1,4	1,4	1,8	1,15
Modo de uso	Continuo o con temporizador							
Temporizador	1 a 999 min							
Dim ext (an x p x al) (mm)	200 x 185 x 200	215 x 335 x 150	215 x 335 x 200	380 x 360 x 225	590 x 335 x 275	590 x 335 x 275	770 x 335 x 275	380 x 545 x 225
Peso (kg)	2,5	3	3	6	9	9	14,5	9
Ref.	**144751**	**144752**	**144753**	**144754**	**144755**	**144756**	**144757**	**144758**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**