Baños maría Lauda Hydro

LAUDA



- Pantalla a color TFT
- Cubeta de acero inox.
- Alarmas de nivel, temperatura y fallo de sensor
- Tapa para evitar goteos de condensación
- Grifo de vaciado en todos los modelos
- Incluye tapa abatible de acero inox. y fondo perforado

Astucia

Encuentre los accesorios (regulador de nivel, racks...) en nuestras WEB

Modelo	H 4	H 8	H 16	H 22	H 24	H 41
Interfaz	Digital					
Volumen (l)	3,5	7	13,9	20,3	20,9	37,9
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	245 x 100 x 165	245 x 200 x 165	400 x 245 x 165	400 x 245 x 225	600 x 245 x 165	410 x 296 x 335
Altura con tapa (mm)	218					388
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a 99,9°C					
Precisión de temperatura (°C)	0,1					
Uniformidad de temperatura (°C)	± 0,1					
Potencia calorífica (kW)	0,5	1	1,5	1,5	1,5	1,5
Modo de uso	Continuo o con temporizador					
Temporizador	Hasta 999h59min					
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	340 x 290 x 275	340 x 395 x 275	500 x 440 x 275	500 x 440 x 345	700 x 440 x 275	510 x 490 x 476
Peso (kg)	7,4	9,3	13,3	14,9	17,2	21,2
Ref.	**910939**	**910940**	**910941**	**910944**	**910942**	**910943**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Mini baño maría 6l

CORNING



- Cubeta de acero inoxidable
- Incluye tapa de acero inox. y pinza para termómetro

Interfaz	Analógico
Volumen (l)	6
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	320 x 170 x 175
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100 °C
Potencia calorífica (kW)	0,55
Modo de uso	Continuo
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	360 x 275 x 320
Peso (kg)	7,7
Ref.	**096582B**
€	**NC -**

Baños maría digitales PolyScience



- Cubeta de acero inoxidable
- Muestra la temperatura actual y programada
- Alarma de sobrecalentamiento integrada
- Grifo de vaciado, a partir del baño 10l
- Incluye tapa alta abatible

Interfaz	Digital				
Volumen (l)	2	5	10	20	28
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	99 x 109 x 152	127 x 274 x 152	269 x 295 x 152	241 x 432 x 152	432 x 241 x 203
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100 °C				
Precisión de temperatura (°C)	0,1				
Uniformidad de temperatura (°C)	± 0,2				
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,1				
Potencia calorífica (kW)	0,12	0,36	1	1,4	
Modo de uso	Continuo o con temporizador				
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	229 x 293 x 305	370 x 305 x 305	370 x 470 x 305	445 x 572 x 393	572 x 445 x 356
Peso (kg)	4,1	6,4	10	11,3	12,7
Alimentación	120	360	1000	1400	1400
Ref.	**847033B**	**847034B**	**847035B**	**847036B**	**847037B**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**