Baños maría de agitación Serie SW

Julabo

- Control remoto mediante conexión RS232C
- Grifo de vaciado en la parte frontal izquierda del aparato
- Fondo y carro de agitación extraíbles
- Se suministra sin soporte, para completar con una bandeja de agitación y/o gradillas

Modelo	SW22	SW23
Interfaz	Digital	
Volumen (l)	20	
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	500 x 300 x 180	
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +99,9 °C	
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,2	± 0,02
Potencia calorífica (kW)	2	
Tipo de Agitación	Orbital	
Velocidad (rpm)	20 - 200	
Amplitud (mm)	15	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	1min a 9h59min	
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	350 x 700 x 260	
Peso (kg)	19,7	20,7
Ref.	067722	067723
€	NC -	NC -



Bandeja y abrazaderas de muelle para Erlenmeyers

Ref.	Descripción	€
067733	Bandeja de base para abrazaderas de resorte	NC -
067734	Abrazadera de muelle para Erlenmeyer 10 ml	NC -
067735	Abrazadera de muelle para Erlenmeyer 25 ml	NC -
067736	Abrazadera de muelle para Erlenmeyer 50 ml	NC -
067737	Abrazadera de muelle para Erlenmeyer 100 ml	NC -
067738	Abrazadera de muelle para Erlenmeyer 200-250 ml	NC -
067739	Abrazadera de muelle para Erlenmeyer 300 ml	NC -
067740	Abrazadera de muelle para Erlenmeyer 500 ml	NC -
067741	Abrazadera de muelle para Erlenmeyer 1000 ml	NC -

Bandeja y gradillas para tubos

Ref.	Descripción	€
067746	Bandeja de base para 4 gradillas	NC -
067747	Gradilla para 60 tubos Ø 16/17 mm	NC -
067748	Gradilla para 90 tubos Ø 12/13 mm	NC -
067749	Gradilla para 90 microtubos 1,5/2 ml	NC -

Bandeja universal con muelles

Ref.	Descripción	€
067929	Bandeja universal con muelles	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
067724	Cable RS232C 3m	NC -
067725	Tapa Makrolon	NC -
067887	Tapa de acero inox.	NC -

Baños de agitación Lauda serie H 20

- Cubeta de acero inoxidable
- Grifo de vaciado en la parte frontal izquierda del aparato
- Incluye tapa abatible
- Se suministra sin soporte, debe completarse con una bandeja de agitación y gradillas o abrazaderas

Baños de agitación H20SW y H20SOW :

- Serpentín de refrigeración integrado para trabajar por debajo de la temperatura ambiente (requiere equipo de refrigeración externo)

Modelo	H 20 S	H 20 SW	H 20 SOW
Interfaz	Digital		
Volumen (l)	24,4		23,1
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	450 x 300 x 160		
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +99,9 °C	Ambiente +5 a +99,9°C (min. +10°C con refrigeración externa)	
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,1		
Potencia calorífica (kW)	1,5		
Tipo de Agitación	Vaivén		Orbital
Velocidad (rpm)	10 - 250		
Amplitud (mm)	22		14
Modo de uso	Continuo		
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	715 x 520 x 330		635 x 505 x 400
Peso (kg)	28	30	35
Ref.	910647	910823	910648
€	NC -	NC -	NC -


910647

Bandejas

Ref.	Descripción	€
910899	Bandeja universal para abrazaderas y gradillas	NC -
910900	Bandeja completa para 243 tubos Ø 16/17 mm	NC -
910901	Bandeja completa para 63 tubos Ø 31 mm	NC -

Gradillas para tubos

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
910904	Gradilla para 20 tubos Ø 12/17 mm	4	NC -
910905	Gradilla para 12 tubos Ø 25/29 mm	3	NC -

Abrazaderas para Erlenmeyers

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
910659	Abrazadera para Erlenmeyer 25 ml	52	NC -
910660	Abrazadera para Erlenmeyer 50 ml	33	NC -
910661	Abrazadera para Erlenmeyer 100 ml	22	NC -
910662	Abrazadera para Erlenmeyer 200 ml	15	NC -
910844	Abrazadera para Erlenmeyer 250-300 ml	13	NC -
910663	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	10	NC -
910664	Abrazadera para Erlenmeyer 1000 ml	6	NC -

Astucia

También encontrará baños maría Memmert y su opción de sistema de agitación en la página X y en nuestras WEB

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB