Baños termostáticos de circulación Grant



- Calibración de 2 puntos para los termostatos T100 y TC120, y de 5 puntos para los termostatos TX150 y TXF200
- Grifo de vaciado para cubetas ST12 a ST38
- 3 años de garantía

Astucia

Encuentre modelos con cubeta de plástico y accesorios (tapas, software, sistemas de refrigeración, racks, etc.) en nuestras WEB

Baños termostáticos con termostatos T100



- Para aplicaciones internas de hasta 100°C

Modelo	T100-ST5	T100-ST12	T100-ST18	T100-ST26	T100-ST38
Interfaz	Digital				
Volumen (l)	5	12	18	26	38
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	300 x 150 x 150	325 x 300 x 150	505 x 300 x 150	505 x 300 x 200	690 x 300 x 200
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100 °C				
Precisión de temperatura (°C)	0,1				
Uniformidad de temperatura (°C)	± 0,1				
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,05				
Potencia calorífica (kW)	1,29				
Puerto sonda Pt1000	No				
Modo de uso	Continuo				
Dimensiones (anx fx al) (mm)	335 x 187 x 215	332 x 360 x 215	545 x 340 x 215	535 x 340 x 270	733 x 338 x 260
Peso (kg)	5	6,6	9,4	9,8	14
Ref.	**144672**	**144673**	**144674**	**144675**	**144676**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Baños termostáticos con termostatos TC120



- Para aplicaciones internas o externas hasta 120°C

Modelo	TC120-ST5	TC120-ST12	TC120-ST18	TC120-ST26	TC120-ST38
Interfaz	Digital				
Volumen (l)	5	12	18	26	38
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	300 x 150 x 150	325 x 300 x 150	505 x 300 x 150	505 x 300 x 200	690 x 300 x 200
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +120 °C				
Precisión de temperatura (°C)	0,1				
Uniformidad de temperatura (°C)	± 0,1				
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,05				
Potencia calorífica (kW)	1290				
Puerto sonda Pt1000	No				
Caudal bomba externa (l/min)	16				
Potencia bomba externa (mbar)	210				
Modo de uso	Continuo o con temporizador				
Temporizador	1min a 99h59min				
Dimensiones (anx fx al) (mm)	335 x 187 x 215	332 x 360 x 215	545 x 340 x 215	535 x 340 x 270	733 x 338 x 260
Peso (kg)	5,2	6,8	9,6	10	14,2
Ref.	**144680**	**144681**	**144682**	**144683**	**144684**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Baños termostáticos con termostatos TX150



- Para aplicaciones internas o externas hasta 150°C
- Puede programar hasta 30 etapas
- Interfaz USB y RS232 para control por ordenador, programación o extracción de datos

Modelo	TX150-ST5	TX150-ST12	TX150-ST18	TX150-ST26	TX150-ST38
Interfaz	Digital				
Volumen (l)	5	12	18	26	38
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	300 x 150 x 150	325 x 300 x 150	505 x 300 x 150	505 x 300 x 200	690 x 300 x 200
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +150 °C				
Precisión de temperatura (°C)	0,1 (0,01 con el software PC Labwise)				
Uniformidad de temperatura (°C)	± 0,05				
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,01				
Potencia calorífica (kW)	1,84				
Puerto sonda pt1000	Sí				
Caudal bomba externa (l/min)	18				
Potencia bomba externa (mbar)	310				
Modo de uso	Continuo, temporizador o programado				
Temporizador	1min a 99h59min				
Programación	1 programa / 30 etapas				
Dimensiones (anx fx al) (mm)	335 x 187 x 215	332 x 360 x 215	545 x 340 x 215	535 x 340 x 270	733 x 338 x 260
Peso (kg)	5,5	7,1	9,9	10,3	14,5
Ref.	**144688**	**144689**	**144690**	**144691**	**144692**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**