Baños termostáticos de circulación Grant

Baños termostáticos con termostatos TXF200

- Para aplicaciones internas o externas hasta 200°C
- Se pueden programar hasta 100 etapas, con 10 programas diferentes almacenados
- Interfaz USB y RS232 para control por ordenador, programación o extracción de datos

Modelo	TXF200-ST5	TXF200-ST12	TXF200-ST18	TXF200-ST26	TXF200-ST38
Interfaz	Digital				
Volumen (l)	5	12	18	26	38
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	300 x 150 x 150	325 x 300 x 150	505 x 300 x 150	505 x 300 x 200	690 x 300 x 200
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +200 °C				
Precisión de temperatura (°C)	0,1 (0,01 con el software PC Labwise)				
Uniformidad de temperatura (°C)	± 0,05				
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,01				
Potencia calorífica (kW)	1840				
Puerto sonda pt1000	Sí				
Caudal bomba externa (l/min)	22 (ajustable)				
Potencia bomba externa (mbar)	530				
Modo de uso	Continuo, temporizador o programado				
Temporizador	1min a 99h59min				
Programación	10 programas / 100 etapas				
Dimensiones (anx fx al) (mm)	335 x 187 x 215	332 x 360 x 215	545 x 340 x 215	535 x 340 x 270	733 x 338 x 260
Peso (kg)	5,5	7,1	9,9	10,3	14,5
Ref.	**144696**	**144697**	**144698**	**144699**	**144700**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Baños termostáticos SLS Lab Pro

- Interruptor de nivel con parada automática
- Revestimiento antimicrobiano
- Incluye un estante elevado de acero inoxidable
- 3 años de garantía

Interfaz	Digital		
Volumen (l)	8	14	22
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	129 x 300 x 150	319 x 298 x 150	395 x 298 x 150
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +99 °C		
Precisión de temperatura (°C)	0,1		
Uniformidad de temperatura (°C)	± 0,01		
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,5		
Potencia calorífica (kW)	0,5		
Puerto sonda pt1000	No		
Modo de uso	Continuo o con temporizador		
Temporizador	1min a 99h59min		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	271 x 332 x 170	361 x 332 x 170	537 x 332 x 170
Ref.	**257093**	**257094**	**257095**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. tapa acero inox.	**257101**	**257102**	**257103**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Baño termostáticos de circulación serie WCB

Modelo	WCB-6	WCB-11	WCB-22
Interfaz	Digital		
Volumen (l)	6	11	22
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	300 x 155 x 150	302 x 240 x 150	500 x 295 x 150
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100 °C		
Precisión de temperatura (°C)	0,1		
Uniformidad de temperatura (°C)	± 0,2		
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,1		
Potencia calorífica (kW)	0,8	1	2
Caudal bomba externa (l/min)	5		
Modo de uso	Continuo o con temporizador		
Temporizador	1min a 99h59min		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	330 x 185 x 385	335 x 275 x 385	540 x 335 x 410
Ref.	**046786**	**046787**	**046788**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

- Cubeta de acero inoxidable
- Grifo de vaciado en modelo WCB-22
- Incluye tapa plana



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB