Baños termostáticos de circulación Corio C y CD

Julabo

Visiten nuestras WEB

Astucia

Encuentre los accesorios (racks de acero inoxidable o plástico para tubos...) en nuestras WEB

- Para trabajar cerca de la temperatura ambiente, es necesario un serpentín de refrigeración



Baños termostáticos Corio C con cubeta de policarbonato

- Para aplicaciones internas de hasta 100°C
- Cubeta de acero inoxidable

Modelo	C-BT5	C-BT9	C-BT19	C-BT27
Interfaz	Digital			
Volumen (l)	5	9	19	27
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	150 x 150 x 150	230 x 150 x 150	300 x 350 x 150	300 x 350 x 200
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100 °C			
Precisión de temperatura (°C)	0,1			
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,03			
Potencia calorífica (kW)	2			
Caudal bomba externa (l/min)	-			
Potencia bomba externa (mbar)	-			
Modo de uso	Continuo			
Dimensiones (anx fx al) (mm)	230 x 380 x 380	320 x 380 x 380	380 x 580 x 380	380 x 580 x 430
Peso (kg)	3,9	4,8	7	7,2
Ref.	**068049**	**068050**	**068051**	**068052**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Baños termostáticos Corio C con cubeta de acero inoxidable

- Para aplicaciones internas de hasta 100°C
- Cubeta de acero inoxidable

Modelo	C-B5	C-B13	C-B17	C-B19	C-B27
Interfaz	Digital				
Volumen (l)	5	13	17	19	27
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	150 x 150 x 150	300 x 180 x 150	300 x 180 x 200	300 x 350 x 150	300 x 350 x 200
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100 °C				
Precisión de temperatura (°C)	0,1				
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,03				
Potencia calorífica (kW)	2				
Caudal bomba externa (l/min)	-				
Potencia bomba externa (mbar)	-				
Modo de uso	Continuo				
Dimensiones (anx fx al) (mm)	230 x 380 x 410	380 x 400 x 420	380 x 400 x 470	380 x 580 x 420	380 x 580 x 470
Peso (kg)	7,3	8,2	9,3	10,5	13
Ref.	**068053**	**068054**	**068055**	**068056**	**068057**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Baños termostáticos Corio CD con cubeta de acero inoxidable

- Para aplicaciones internas o externas hasta 150°C
- Conexión USB para control a distancia
- Cambio sencillo entre los sistemas de circulación interna y externa gracias al juego de bombas opcional
- Cubeta de acero inoxidable

Astucia

Encuentre modelos con depósito de policarbonato (temperatura hasta +100°C) en nuestras WEB

* Sólo con grupo de bombeo externo 068435

Modelo	CD-B5	CD-B13	CD-B17	CD-B19	CD-B27	CD-B33	CD-B39
Interfaz	Digital						
Volumen (l)	5	13	17	19	27	33	39
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	150 x 150 x 150	300 x 180 x 150	300 x 180 x 200	300 x 350 x 150	300 x 350 x 200	660 x 320 x 150	330 x 300 x 300
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +150 °C						
Precisión de temperatura (°C)	0,1						
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,03						
Potencia calorífica (kW)	2						
Caudal bomba externa (l/min)	15 *						
Potencia bomba externa (mbar)	350 *						
Modo de uso	Continuo						
Dimensiones (anx fx al) (mm)	230 x 380 x 410	380 x 400 x 420	380 x 400 x 470	380 x 580 x 420	380 x 580 x 470	910 x 360 x 430	540 x 340 x 570
Peso (kg)	-	-	-	-	-	-	-
Ref.	**068062**	**068063**	**068064**	**068065**	**068066**	**068067**	**068068**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
068091	Serpentín de refrigeración	**NC -**
068435	Juego de bombeo externo para Corio CD	**NC -**

Tapas de acero inoxidable

Para	Tapa abombada	€	Tapa plana	€
B13/B17	**068098**	**NC -**	**068101**	**NC -**
B19/B27, BT19/BT27	**068099**	**NC -**	**068102**	**NC -**
B33	**068100**	**NC -**	**068103**	**NC -**
B39	**-**	**-**	**068104**	**NC -**
B5/BT5	**-**	**-**	**068105**	**NC -**