Termostato de circulación Corio CD

Julabo

Astucia
Encuentre accesorios (adaptadores, puntas, canelés...) en nuestras WEB

- Cubeta de acero inoxidable
- Conexión USB (y RS232 para los modelos Dyneo) para control remoto
- Grifo de vaciado en todos los modelos
- Serpentín de refrigeración integrado para trabajar por debajo de la temperatura ambiente
- Se suministra con tapa y 2 olivas para conectar la bomba externa

Termostato de circulación Corio CD

- Para aplicaciones de circulación interna y externa hasta +150°C

Modelo	CD-BC4	CD-BC6	CD-BC12	CD-BC26
Interfaz	Digital			
Volumen (l)	4	6	12	26
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	130 x 150 x 150	130 x 150 x 200	220 x 150 x x200	220 x 300 x 200
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +150 °C			
Precisión de temperatura (°C)	0,1			
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,03			
Potencia calorífica (kW)	2			
Caudal bomba externa (l/min)	15			
Potencia bomba externa (mbar)	350			
Modo de uso	Continuo			
Dimensiones (anx fx al) (mm)	230 x 410 x 420	240 x 440 x 470	330 x 490 x 470	390 x 620 x 480
Peso (kg)	8,8	10	12,2	19
Ref.	**068069**	**068070**	**068071**	**068072**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Termostato de circulación Corio CP

- Para aplicaciones de circulación interna y externa hasta +200°C
- Bomba de circulación externa de caudal variable

Modelo	CP-BC4	CP-BC6	CP-BC12	CP-BC26
Interfaz	Digital			
Volumen (l)	4	6	12	26
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	130 x 150 x 150	130 x 150 x 200	220 x 150 x x200	220 x 300 x 200
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +200 °C			
Precisión de temperatura (°C)	0,1			
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,02			
Potencia calorífica (kW)	2			
Caudal bomba externa (l/min)	8 - 27			
Potencia bomba externa (mbar)	100 - 700			
Modo de uso	Continuo			
Dimensiones (anx fx al) (mm)	230 x 410 x 420	240 x 440 x 470	330 x 490 x 470	390 x 620 x 480
Peso (kg)	8,5	10	12	19
Referencia	**068442**	**068409**	**068443**	**068402**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Termostato de circulación Dyneo DD

- Para aplicaciones de circulación interna y externa hasta +200°C
- Opciones de programación
- Bomba de circulación externa de caudal variable

Modelo	DD-BC4	DD-BC6	DD-BC12	DD-BC26
Interfaz	Digital			
Volumen (l)	4	6	12	26
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	130 x 150 x 150	130 x 150 x 200	220 x 150 x x200	220 x 300 x 200
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +200 °C			
Precisión de temperatura (°C)	0,1			
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,01			
Potencia calorífica (kW)	2			
Puerto sonda pt100	Sí			
Caudal bomba externa (l/min)	8 - 27			
Potencia bomba externa (mbar)	100 - 700			
Modo de uso	Continuo, temporizador o programado			
Temporizador	0 a 99h59min			
Programación	8 programas / 60 etapas			
Dimensiones (anx fx al) (mm)	230 x 410 x 420	240 x 440 x 470	330 x 490 x 470	390 x 620 x 480
Peso (kg)	8,5	9,7	11,9	18,7
Referencia	**068261**	**068262**	**068256**	**068264**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB