Baños termostáticos refrigerados de circulación Grant LT Ecocool

- Refrigeración activa cualquiera que sea la temperatura fijada
- Se suministra con clips de fijación, conectores y tubos
- 3 años de garantía

Modelo	LT Ecocool 150
Interfaz	Digital
Volumen (l)	6
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	120 x 150 x 190
Rango de temperatura (°C)	-30 a +150 °C
Precisión de temperatura (°C)	
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,02
Puerto sonda pt1000	Sí
Caudal bomba externa (l/min)	14 - 22
Potencia bomba externa (mbar)	350
Modo de uso	Continuo, temporizador o programado
Temporizador	1min a 99h59min
Programación	1 programa / 30 etapas
Dimensiones (anx fx al) (mm)	245 x 430 x 640
Peso (kg)	29,1
Ref.	**144837B**
€	**NC -**



LT Ecocool 100 LT Ecocool 150

Astucia

Encuentre los accesorios (software, sensor de temperatura externo para LT Ecocool 150, etc.) en nuestras WEB

Refrigerador de recirculación

Refrigerador de recirculación compacto Julabo Serie F

- Dispositivo compacto para montaje bajo o sobre la mesa
- Puerto de ventilación en el panel frontal para colocar varias unidades una al lado de la otra
- Sensor de nivel de líquido
- Incluye 2 racores ranurados Ø 8 y 10 mm para la conexión de la bomba

Modelo	F250	F500	F1000
Interfaz	Digital		
Volumen (l)	2,6	7,5	9,5
Rango de temperatura (°C)	-10 a +40 °C	0 a +40 °C	
Precisión de temperatura (°C)	0,1		
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,5		
Potencia de refrigeración (kW) (a +20 / 10 / 0°C)	0,25 / 0,22 / 0,18	0,5 / 0,4 / 0,25	1 / 0,7 / 0,35
Caudal bomba externa (l/min)	15	24	23
Potencia bomba externa (mbar)	350	500	1000
Modo de uso	Continuo		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	240 x 400 x 520	375 x 440 x 590	375 x 490 x 640
Peso (kg)	27	37	45
Ref.	**067932**	**068167**	**068168**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Astucia

Encuentre los accesorios (adaptadores, boquillas ranuradas, etc.) en nuestras WEB

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB