Baños de ultrasonidos Grant XUB y XUBA



- Se suministra con tapa, cesta de acero inoxidable y solución limpiadora M2 de 1l

Modelos XUBA

- Aparatos sencillos para aplicaciones estándar

Modelos XUB

- Tecnología LEAP para una distribución uniforme de los ultrasonidos
- Función de desgasificación para eliminar las microburbujas y mejorar la velocidad de cavitación
- Incluye una tarjeta SD para la grabación de datos

Modelo	XUBA 1	XUBA 3	XUB 5	XUB 10	XUB 12	XUB 18	XUB 25
Interfaz	Analógico		Digital				
Volumen (l)	1,5	2,5	4,5	9,5	12,5	17,5	25
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	150 x 140 x 100	240 x 140 x 100	300 x 150 x 150	505 x 140 x 150	300 x 240 x 200	330 x 300 x 200	505 x 300 x 200
Dimensiones bandeja (an x p x al) (mm)	120 x 95 x 55	200 x 108 x 55	265 x 115 x 110	465 x 100 x 110	260 x 200 x 160	295 x 260 x 160	465 x 260 x 160
Rango de temperatura (°C)	-	Ambiente +5 a +70					
Frecuencia de ultrasonidos (kHz)	44		32 - 38				
Potencia ultrasónica (W)	35		100	200		300	400
Modo de uso	Continuo o con temporizador		Continuo, temporizador, desgasificación				
Temporizador	0 - 15 min		0 - 99 min				
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	180 x 160 x 190	270 x 170 x 210	340 x 255 x 265	545 x 245 x 265	345 x 355 x 365	375 x 410 x 365	550 x 410 x 365
Peso (kg)	2,3	3,3	6,4	9,3	10,5	12,6	15,1
Ref.	**144628**	**144629**	**144630**	**144631**	**144632**	**144611**	**144612**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. Tapa de recambio	**144613**	**144614**	**144615**	**144616**	**144617**	**144618**	**144619**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. Cesta de acero inox. de recambio	**144620**	**144621**	**144622**	**144623**	**144624**	**144625**	**144626**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Baños de ultrasonidos Elmasonic P



- 5 modos de ultrasonidos para mejores resultados:
  - Pulse : aumento puntual de la potencia contra la suciedad persistente
  - Sweep : distribución uniforme de los ultrasonidos
  - Degas : desgasificación rápida y sencilla del líquido de limpieza o de las muestras
  - Control de potencia: ajuste automático de la potencia
  - Autostart : arranque automático cuando se alcanza la temperatura objetivo
- 2 frecuencias seleccionables: 37 kHz para la suciedad tenaz u 80 kHz para la limpieza suave
- Garantía: 2 años

Modelo	P 30 H	P 60 H	P 70 H	P 120 H	P 180 H	P 300 H
Interfaz	Digital					
Volumen (l)	2,75	5,75	6,9	12,75	18	28
Dim. int. An x Pr x Al (cm)	240 x 137 x 100	300 x 151 x 150	505 x 137 x 100	300 x 240 x 200	327 x 300 x 200	505 x 300 x 200
Dimensiones bandeja An x p x Al (mm)	198 x 106 x 50	255 x 115 x 75	465 x 106 x 50	250 x 190 x 115	280 x 250 x 115	455 x 250 x 115
Rango de temperatura (°C)	30 a +80					
Frecuencia de ultrasonidos (kHz)	37 / 80					
Potencia ultrasónica (W)	120 x 100	180 x 150	220	330		380
Modo de uso	Continuo, Temporizador, Pulse, Sweep, Degas, Control de potencia, Pausa, Autostart					
Temporizador	1 a 30 min					
Dim. ext. An x Pr x Al (cm)	300 x 179 x 221	365 x 186 x 271	568 x 179 x 221	365 x 278 x 321	390 x 340 x 321	568 x 340 x 321
Peso (kg)	3,3	5,1	5,6	7,5	8,5	11
Indice de protección	IP 20					
Ref. baño	**950226**	**950227**	**950228**	**950229**	**950230**	**950231**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Réf. cesta	**-**	**-**	**950208**	**-**	**-**	**-**
€	**-**	**-**	**NC -**	**-**	**-**	**-**
Ref. tapa	**950217**	**-**	**950219**	**-**	**950221**	**950222**
€	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**