Baños de ultrasonidos Branson

Versión CPXH



Versiones M y MH



- Tecnología sweep para una distribución uniforme de los ultrasonidos
- Válvula de vaciado en los modelos 3800 y 5800
- Se entrega con tapa

Modelos CPXH

- Función de desgasificación para eliminar las microburbujas y mejorar la velocidad de cavitación

Modelo	M1800	MH1800	CPXH1800	M2800	MH2800	CPXH2800	M3800	MH3800	CPXH3800	M5800	MH5800	CPXH5800
Interfaz	Analógico		Digital	Analógico		Digital	Analógico		Digital	Analógico		Digital
Volumen (l)	1,9			2,8			5,7			9,5		
Dim. int. (an x pr x al) (mm)	150 x 140 x 100			230 x 140 x 100			290 x 150 x 150			290 x 240 x 150		
Dim. cesta (an x p x al) (mm)	125 x 107 x 74			209 x 109 x 88			261 x 119 x 136			269 x 203 x 138		
Rango de temperatura	-	60 °C	20 a 69°C	-	60 °C	20 a 69°C	-	60 °C	20 a 69°C	-	60 °C	20 à 69°C
Frecuencia de ultrasonidos (kHz)	40											
Potencia ultrasónica (W)	70			110			110			160		
Modo de uso	Continuo o con temporizador											
Temporizador	0 - 60 min		0 - 99 min	0 - 60 min		0 - 99 min	0 - 60 min		0 - 99 min	0 - 60 min		0 - 99 min
Dim. Ext. (an x pr x al) (mm)	251 x 304 x 302			337 x 304 x 302			397 x 317 x 377			397 x 401 x 378		
Peso (kg)	3,2			4,1			5,4			6,4		
Ref. baño	412542	412543	412544	412546	412547	412548	412550	412551	412552	412554	412555	412556
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. cesta	910575			910580			910836			910585		
€	NC -			157,40 -			NC -			NC -		

Baño de ultrasonidos Branson 200



Interfaz	Analógico
Volumen (l)	0,5
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	165 x 90 x 55
Frecuencia de ultrasonidos (kHz)	40
Potencia ultrasónica (W)	20
Modo de uso	Temporizador
Temporizador	5 min (fijo)
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	195 x 115 x 122
Peso (kg)	1,5
Ref.	910586
€	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
910570	Tapa de plástico	NC -
910571	Cesta de alambre 155 x 86 x 45 mm	NC -

Baño de ultrasonidos 1,4 l



- Cubeta de acero inox.
- Incluye cesta y tapa

Interfaz	Digital
Volumen (l)	1,4
Dimensiones bandeja (an x p x al) (mm)	160 x 128 x 46
Frecuencia de ultrasonidos (kHz)	42
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	480 s (incremento 90 s)
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	230 x 180 x 160
Peso (kg)	1,8
Ref.	053275
€	NC -