Autoclaves CertoClav



- Sistema de bloqueo CertoLock: bloqueo seguro con un asa; no es necesario manipular con tornillos
- Sistema de seguridad CertoSecure, 4 protecciones: bloqueo de la tapa de seguridad contra apertura bajo presión, válvula de control de seguridad antibloqueo, válvula de seguridad contra sobrepresión
- Calefacción incorporada en el fondo de la carcasa; los elementos calefactores no están en el agua, vida útil prolongada
- Conforme a las normas internacionales
- Marquado GS conforme a las normas DIN y VDE/IEC (EN61010:1:2001 y 61010:2:040:2005)

Cubeta de aluminio

Modelo EL (Foto 2)

- Control de termostatos y válvula
- Visualización de la presión a través de la válvula y de la temperatura a través del termostato
- 4 niveles de temperatura/presión de funcionamiento 115°C/0,7 bar; 121°C/1,3 bar; 125°C/1,4 bar y 140°C/2,7 bar

Modelo multicontrol

- Control de temperatura por microprocesador
- Sensor PT100
- Programable en tiempos (intervalos de 1 min.) y temperatura (ambiente a 140°C)
- Unidad de control independiente con pantalla digital
- Puerto RS232 y USB
- Software basic descarga gratuita
- El Software Profesional para la programación de la rampa de temperatura debe pedirse por separado

Modelo	EL				Multicontrol
Rango de temperatura °C	115/121		125/140		-
Temperatura máx. de esterilización °C	115 o 121	125 o 140	115 o 121	125 o 140	20 a 140
Volumen (l)	12	18	12	18	12
Dim. de la cámara Ø x Al x Al útil (cm)	24 x 26 x 23	24 x 39 x 36	24 x 26 x 23	24 x 39 x 36	24 x 26 x 23
Dim. del dispositivo Al x L x P (cm)	50,5 x 27,5 x 39,5	66,5 x 27,5 x 39,5	50,5 x 27,5 x 39,5	66,5 x 27,5 x 39,5	48 x 27,5 x 27,5
Peso (kg)	6,2	7,6	6,2	7,6	6,6
Alimentación eléctrica	230 V 50/60 Hz				
Potencia (W)	1900				
Ref.	**432003**	**432007**	**432002**	**432006**	**432010**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. autoclave con cesta	**432005**	**432009**	**432004**	**432008**	**432012**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. Software profesional	**432072**	**-**	**-**	**-**	**-**
€	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**

Cubeta de acero inox. 304L

Modelo Classic (Foto 4)

- Control por válvula de precisión y termostato
- Temporizador

Modelo MultiControl 2 (Foto 5)

- Programas estándar preinstalados
- Puerto RS232 para impresora y puerto USB
- Versión básica del software para PC para la supervisión de datos (versión Pro: programación avanzada)

Modelo Connect (Foto 1)

- Totalmente automático
- Pantalla táctil e intuitiva
- Tareas del usuario explicadas en vídeo en la máquina
- Software
- Conexión a CertoCloud para el almacenamiento de datos (versión gratuita : 6 meses)
- Conexión internet Wifi
- Conforme BPL

Modelo	Classic	Classic	MultiControl 2	Connect
Volumen (l)	18	18	18	18
Rango de temperatura (°C)	125/140	115/121	140	140
Dim. de la cámara Ø x Al x Al útil (cm)	26 x 35 x 30	26 x 35 x 30	26 x 35 x 30	26 x 35 x 30
Dim. del dispositivo Al x L x P (cm)	60 x 44 x 40	60 x 44 x 40	60 x 44 x 40	60 x 44 x 40
Peso (kg)	10	10	10	15
Alimentación eléctrica	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Potencia (W)	1300	1300	1300	1300
Ref.	**432014**	**432015**	**432016**	**432018**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Cestas

Ref.	Ø (cm)	Para autoclave	€
432022	25	Classic, MultiControl 2 y Connect	**NC -**
432023	23	Essential, EL, MultiControl (2 cestas posibles en los modelos de 18 l)	**NC -**

Impresora entregada con enchufe de red, cable USB y un rollo de papel.

Ref.	Para autoclave	€
432021	Essential y MultiControl 2 (a pedir con el autoclave)	**NC -**

Sensor de temperatura PT100 para medir la temperatura en el interior de muestras autoclavadas (especialmente líquidos)

Ref.	Para autoclave	€
432024	Connect	**NC -**