Autoclaves verticales a nivel del suelo

Autoclave Selecta PRESOCLAVE III 80

- Cumple las directivas vigentes sobre equipos a presión
- Válvula, presostato y termostato de seguridad
- Sistema de cierre de 6 puntos
- Indicadores luminosos de alarma de sobrecalentamiento, puerta abierta, fase de esterilización y fin de ciclo
- Manómetro para el control visual de la presión
- Mueble exterior, depósito y tapa de acero inox.
- Elemento calefactor de acero inox. resistente a la corrosión y a altas temperaturas
- Visualización de tiempo y temperatura
- Cesta vendida por separado (precisa 2 unidades)

Capacidad (l)	80
T°C ajustable	de 115 a 134
Tiempo de esterilización (min)	de 3 a 99
Dim. útiles Ø x al (cm)	40 x 60
Dim. ext. al x an x p (cm)	107 x 58 x 72
Consumo (W)	3600
Capacidad cestas	2
Peso (kg)	100
Ref.	**341004B**
€	**NC -**





Cesta vendida por separado

Accesorio

Ref.	Descripción	€
341006	Cesta de alambre de acero inox. Ø36 x 28 para PRESOCLAVE III 80	**NC -**

Autoclave Selecta AUTESTER ST DRY PV III 80

- Cumple las directivas vigentes sobre equipos a presión
- Normas EN 61010-1, EN 61010-2-40 y EN 61236
- Válvula, presostato y termostato de seguridad
- El dispositivo de seguridad de la tapa impide la apertura si la cámara está bajo presión
- Sistema de cierre de 6 puntos
- Cubierta protectora para la tapa
- Mueble exterior, depósito y tapa de acero inox.
- Generador de vapor externo, depósito de agua para alimentar la caldera
- Posibilidad de alimentar la caldera a través de una toma de agua exterior
- Purga de vacío fraccionada y atmosférica
- Salidas RS 232 para impresora y USB para almacenamiento de datos y conexión a PC
- Posibilidad de sumergir una sonda pt100 para medir la temperatura de un líquido en la envolvente, sonda vendida como opción
- Panel de control con indicadores de temperatura y presión, parámetros actuales del programa y gráficos del proceso en tiempo real
- 9 programas totalmente configurables
- Cesta vendida por separado (precisa 2 unidades)

Capacidad (l)	80
T°C ajustable	de 105 a 134
Tiempo de esterilización (min)	de 3 a 59
Dim. útiles Ø x al (cm)	40 x 60
Dim. externas al x an x p cm	107 x 58 x 72
Consumo (W)	4850
Capacidad cestas	2
Peso (kg)	136
Ref.	**341005B**
€	**NC -**



Accesorios

Ref.	Descripción	€
341006	Cesta de alambre de acero inox. Ø36 x 28 para AUTESTER ST DRY PV III 80	**NC -**
341007	Sensor Pt100 para AUTESTER ST DRY PV III	**NC -**

Autoclave Selecta MED 20

- Cumple las directivas vigentes sobre equipos a presión
- Válvula, presostato y termostato de seguridad
- Cierre sencillo y seguro con dispositivo de seguridad de apertura de la tapa
- Manómetro para el control visual de la presión
- Mueble exterior, depósito y tapa de acero inox.
- Elemento calefactor de acero inox. resistente a la corrosión y a las altas temperaturas
- Purga atmosférica automática
- Indicadores luminosos de alarma de sobrecalentamiento, puerta abierta, fase de esterilización y fin de ciclo
- Temporizador de 0 a 60 min
- Incluye dos cestas de acero inoxidable Ø 22 x 24 y Ø 22 x 14

Capacidad (l)	20
T°C ajustable	121 o 134
Dimensiones utiles Ø x al (cm)	24 x 41
Dimensiones externas al x an x p cm	70 x 38 x 38
Consumo (W)	2500
Capacidad cestas	1
Peso (kg)	41
Ref.	**341003**
€	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB