Balanzas portátiles Scout™ SKX y STX OHAUS™

- Plato de pesada de acero inoxidable
- Protección mecánica contra la sobrecarga
- Modelos de 1 mg con campana de pesada
- Múltiples opciones de conectividad para almacenamiento de datos y comunicación
- Funcionan en adaptador de corriente (incluido) ó con pilas (4 x AA no incluidas)
- Calibración externa

Balanzas Scout SKX
- Pantalla LCD retroiluminada
- Interfaz sencilla con 4 botones de control

Balanzas Scout STX
- Pantalla táctil en color VGA
- Numerosos modos de aplicación
- Opciones de impresión BPL (fecha, hora, identificadores)


SKX


STX

Modelo	123	223	222	422	622	1202	2202	421	621	2201	6201	8200
Capacidad (g)	120	220		420	620	1200	2200	420	620	2200	6200	8200
Resolución (mg)	1		10					100				1000
Repetibilidad (mg)	2		10			20		100				1000
Linealidad (mg)	3		10		20	30		100			200	1000
Estabilización (s)	1,5		1			1,5		1				
Dim. plato (mm)	Ø 93		Ø 120			170 x 140		Ø 120	170 x 140			
Dim. An. x Pr. x Al. (mm)	202 x 222 x 103		202 x 224 x 54									
Peso neto (kg)	1											
Ref. modelo SKX	**092707**	**-**	**092708**	**092709**	**092710**	**092711**	**092712**	**092713**	**092714**	**092715**	**092716**	**092717**
€	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. modelo STX	**092718**	**092719**	**092720**	**092721**	**092722**	**092723**	**092724**	**092725**	**092726**	**092727**	**092728**	**092729**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
092730	Kit Interface RS232	**NC -**
092731	Kit Interface servidor USB	**NC -**
092732	Kit Interface periférica USB	**NC -**
092733	Kit Interface BluetoothTM	**NC -**
092734	Kit Interface Ethernet	**NC -**
092735	Maletin de transporte	**NC -**

Balanzas portátiles Navigator™ OHAUS

- Gran pantalla LCD retroiluminada de 20 mm
- Caja de ABS y bandeja de acero inoxidable
- Sistema de Protección mecánica contra la sobrecarga
- Alimentación mediante adaptador de corriente (incluido) o 4 pilas C (no incluidas) con 270 h de autonomía





Modelo	NV123	NV223	NV323	NV222	NV422	NV622	NV1202	NV2202	NV3202	NV221	NV621	NV1201	NV2201
Capacidad máxima (kg)	120	220	320	220	420	620	1200	2200	3200	220	620	1200	2200
Resolución (mg)	1			10						100			
Repetibilidad (mg)	2			10		20				100			
Linealidad (mg)	3	5		20		30		50		200			
Tiempo de estabilización (s)	2,5			1	1,5		2			1			
Dim. plato (mm)	Ø 93			Ø 145			190 x 144			190 x 144			
Dim. (an p x al) (mm)	204 x 230 x 70												
Peso neto (kg)	1												
Ref.	**333778**	**333779**	**333780**	**333521**	**333522**	**333523**	**333781**	**333782**	**333783**	**333524**	**333525**	**333526**	**333527**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Modelo	NVT 2201	NVT 4201	NVT 6201	NVT 10201	NVT 2200	NVT 6200	NVT 12000	NVT 22000
Capacidad máxima (kg)	2200	4200	6200	10200	2200	6200	12000	22000
Resolución (mg)	100				1000			
Repetibilidad (mg)	100	200			1000			
Linealidad (mg)	200				2000			
Tiempo de estabilización (s)	1	1,5			1			
Dim. bandeja (mm)	230 x 174							
Dim. (anx px al) (mm)	240 x 250 x 74							
Peso neto (kg)	1,5							
Ref.	**092546**	**333528**	**333529**	**333784**	**333531**	**333532**	**333533**	**333534**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
092547	Batería recargable	**NC -**
092551	Kit de interfaz RS232	**NC -**
092552	Kit interfaz USB	**NC -**
092553	Kit de interfaz Ethernet	**NC -**
333575	Maleta de transporte	**NC -**
333576	Kit de apilamiento NV x 1	**NC -**
333577	Kit de apilamiento NV x 4	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB