Balanzas de laboratorio FX y FZ



- Gran pantalla digital fluorescente
- Pesaje de estabilización rápida
- Mecanismo de protección contra sobrecarga vertical y transversal
- Conexión RS232C en serie para la transferencia de datos, conexión USB opcional
- Batería interna recargable opcional
- Opción de impresión BPL (fecha, hora, identificadores)

Astucia

Ver modelos con clase de protección IP65 en nuestras WEB

* Incluye un folleto de metrología y etiqueta de seguimiento

Modelo	F-120i	F-200i	F-300i	F-500i	F-1200i	F-2000i	F-3000i	F-5000i
Capacidad (g)	122	220	320	520	1220	2200	3200	5200
Precisión de visualización (mg)	1				10			
Repetibilidad (mg)	1				10			
Linealidad (mg)	2				20			
Tiempo de estabilización (s)	1							
Dim. plato (mm)	130				150			
Dim. (an x pr x al) (mm)	183 x 262,5 x 85,5							
Peso neto	FZ-i : 3,0 / FX-i : 2,5							
Fx Cal. externa	785124	785094	785125	785095	785100	785122	785126	785127
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Fx Cal. externa IP65	785139	785140	785141	-	785142	785143	785144	-
€	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	-
Fz Cal. interna	785128	785120	785129	785130	781894	785131	785132	785133
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Fz metrología legal *	785128C	785120C	785129C	-	781894C	785131C	785132C	-
Nivel de verificación (e) (mg)		10		–		100		-
€	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	-

Balanzas analíticas y de precisión Apollo GF-A / GX-A



- Pantalla LCD retroiluminada
- Cálculo automático del peso mínimo mediante la función APA
- Detección de impactos en 4 niveles de sensibilidad con alertas visuales y sonoras
- Función de encendido y apagado automático
- Modelos 0,1 y 1 mg con cabina de pesaje

Tipo	Analítica			Precisión														
Modelo	124A	224A	324A	123A	203A	303A	403A	603A	1003A	1603A	1202A	2002A	3002A	4002A	6002A	10002A	6001A	10001A
Capacidad (g)	122	220	320	122	220	320	420	620	1100	1620	1220	2200	3200	4200	6200	10200	6200	10200
Precisión de visualización (mg)	0,1			1							10						100	
Repetibilidad (mg)	0,1		0,1 / 0,2	1						2	10					20	100	
Linealidad (mg)	± 0,2			± 2					± 3		± 20				± 30		± 100	
Tiempo de estabilización (s)	1,5 s	1,5 / 2 s								1,5	1					1,5	1	
Dim. plato (mm)	Ø 90			128 x 128							165 x 165							
Dim.An.xPr.xAl.(mm)	259 x 358 x 332			212 x 317 x 93														
Peso neto (kg)	7			5														
Ref. modelo GF-A (cal. externa)	785231	785232	785233	785011	785012	785013	785014	785015	785016	785017	785018	785019	785020	785021	785022	785023	785024	785025
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. modelo GX-A (cal. interna)	785234	785235	785236	-	785026	785027	785028	785029	785030	785031	-	785032	785033	785034	785035	785036	785037	785038
€	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. modelo GX-AE (cal. interna con desio-nizador) y detector IR)	785237	785238	785239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	NC -	NC -	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ref. modelo GX-A Metrología legal	-	-	-	-	785026C	785027C	785028C	785029C	-	-	-	785032C	785033C	785034C	785035C	-	785037C	-
Nivel de verificación (e) (mg)	-	-	-	-	10				-	-	-	100				-	1000	-
€	-	-	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -	-	NC -	-