Balanzas micro, semi-micro y analíticas serie BM



- Pantalla LCD retroiluminada
- Cabina de pesaje antiestática con revestimiento de metal evaporado
- Ionizador integrado sin ventilador para la eliminación instantánea de la estática
- Sensores integrados de temperatura, humedad y presión del aire
- Opciones de impresión BPL (fecha, hora, identificadores)
- Interfaces RS-232C y USB de serie
- Calibración interna y función de prueba automática de la repetibilidad para una perfecta precisión
- Se suministra con registrador de datos, abrazaderas para pesas de calibración y cubierta protectora
- Las balanzas micro se entregan con una cabina de pesaje para limitar las fluctuaciones de temperatura

Modelo	Micro				Semi-micro	Analítica		
Modelo	BM-5	BM-5D	BM-20	BM-22	BM-252	BM-200	BM-300	BM-500
Capacidad (g)	5,2	2,1 / 5,2	22	5,1 / 22	250	220	320	520
Precisión de visualización (mg)	0,001	0,001 / 0,01	0,001	0,001 / 0,01	0,01	0,1		
Repetibilidad (mg)	0,0012	0,004 / 0,01	0,0025	0,004 / 0,01	0,03	0,1	0,2	
Linealidad (mg)	± 0,010	± 0,010 / ± 0,02	± 0,010	± 0,010 / ± 0,02	± 0,10	± 0,2	± 0,3	± 0,5
Tiempo de estabilización (s)	10	8 / 10	10	8 / 10	8	3,5		
Dim. plato (mm)	Ø 25				Ø 90			
Dim. An x Pr x Al (mm)	259 x 466 x 326							
Peso neto (kg)	10							
Ref.	785220B	785221B	785043B	785044B	785045	785046	785047	785048
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
785049	Kit de calibración de micropipetas	NC -
785222	Kit de determinación de la densidad	NC -
785224	Interfaz Ethernet con software WinCT-Plus	NC -
785227	Funda protectora para el almacenamiento	NC -

Ref.	Descripción	€
785228	4 agujas de repuesto para ionizador	NC -
785229	Interruptor de pie para la función de impresión	NC -
785230	Interruptor de pie para la función de tara	NC -

Balanzas micro y semimicro Borealis serie BA y BA-T





- Apertura y cierre automático de puertas mediante sensor IR
- Cabina de pesaje totalmente desmontable
- Detección de impactos con señal acústica para impactos importantes
- Calibración interna automática

Modelos BA

- Pantalla LCD retroiluminada
- Funciones estándar
- Modelos 0,001 mg se suministran con ionizador externo

Modelos BA-T

- Pantalla táctil en color 5»
- Varias funciones
- Modo "formulation" para el pesaje rápido de varias muestras, con visualización del peso objetivo y la tolerancia de cada producto
- Modo HPLC para preparar líquidos para HPLC, con conversión directa a concentración molar
- Registro del historial de cambios en la configuración y la identificación del usuario
- Todos los modelos se suministran con ionizador externo

Modelo	BA-6	BA-6D	BA-225	BA-225D	BA-125D
Capacidad (g)	6,2	2,1 / 6,2	220	51 / 220	51 / 120
Precisión de visualización (mg)	0,001	0,001 / 0,01	0,01	0,01 / 0,1	0,01 / 0,1
Repetibilidad (mg)	0,0010 (para 1 g) 0,0030 (para 6 g)	0,0025 (para 1 g) 0,01 (para 6 g)	0,015 (para 50 g) 0,03 (para 200 g)	0,025 (para 50 g) 0,1 (para 200 g)	0,030 (para 50 g) 0,1 (para 100 g)
Linealidad (mg)	± 0,010	± 0,010 / ± 0,02	± 0,15	± 0,2	± 0,2
Tiempo de estabilización (s)	Aprox. 10 s	Aprox. 10 s / 10 s	Aprox. 7 s	Aprox. 7 s / 3 s	Aprox. 7s / 3s
Dim. plato (mm)	Ø 25 mm		Ø 85 mm		
Dim. An x Pr x Al (mm)	173 x 305 x 204		173 x 305 x 284		
Peso neto (kg)	6,2		6,7		
Ref. BA	782066	782068	782070	782072	782081
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. BA-T	782067	782069	782071	782079	782082
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -