Balanzas de laboratorio Pioneer PR y PX OHAUS





Modelos Pioneer PR

ECONOMIA Y PRECISION

Balanzas adaptadas a los pesajes rutinarios en laboratorio, industria, y educación.

- Estructura superior de metal, plato de pesaje de acero inoxidable
- Pantalla grande y luminosa con retroiluminación
- Puerto RS232 para la transferencia de datos
- Modelos 0,1 y 1 mg con cabina de pesaje
- Parámetros ambientales configurables para una adaptación óptima a las condiciones exteriores
- Nivel de burbuja frontal, para una verificación rápida

Balanzas Pioneer PR

Tipo de balanza	Analítica		Precisión							
Modelo	PR124	PR224	PR223	PR423	PR523	PR1602	PR2202	PR4202	PR4201	PR6201
Capacidad (g)	120	220	220	420	520	1600	2200	4200	4200	6200
Resolución (mg)	0,1		1			10			100	
Repetibilidad (mg)	0,1		1			10			100	
Linealidad (mg)	± 0,2		± 2			± 20			± 200	
Tiempo de estabilización (s)	3		2			1				
Dim. plato (mm)	Ø 90		Ø 120			Ø 180				
Dim. (an x pr x al) (mm)	201 x 317 x 303					201 x 317 x 93				
Peso neto (kg)	4,5					3,5				
Ref. cal. externa	333578	333581	333584	333587	333590	333593	333596	333599	333602	333605
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. cal. interna	333579	333582	333585	333588	333591	333594	333597	333600	333603	333606
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. metrología legal *	333580	333583	333586	333589	333592	333595	333598	333601	333604	333607
Nivel de verificación (e) (mg)	1		10			100			1000	
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* se entrega con un folleto de metrología y etiqueta de seguimiento





Modelos Pioneer PX

Balanzas Pioneer PX

- Puerto RS232 y USB para la extracción de datos - Opción de impresión BPL (fecha, hora, identificadores)

Tipo de balanza	Semi-micro			Analítica		Precisión				
Modelo	PX125D	PX85	PX225D	PX124	PX224	PX323	PX623	PX3202	PX6202	PX4201
Capacidad (g)	52/120	82	82/220	120	220	320	620	3200	6200	4200
Resolución (mg)	0,01/0,1	0,01	0,01/0,1	0,1		1		10		100
Repetibilidad (mg)	0,02/0,1	0,02	0,02/0,1	0,1		1		-		-
Linealidad (mg)	± 0,1			± 0,2		± 2		± 20		± 200
Tiempo de estabilización (s)	10			4		2		1		
Dim. plato (mm)	80			90		120		180		
Dim. (an x pr x al) (mm)	209 x 321 x 309							209 x 321 x 98		
Peso neto (kg)	4,5							3,5		
Ref. cal. externa	-	-	-	333348	333351	333354	333764	333331	333766	333362
€	-	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. cal. interna	333342	333344	333346	333349	333352	333335	333765	333332	333767	333363
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. metrología legal *	333343	333345	333347	333350	333353	333355	333964	333358	333965	333364
Nivel de verificación (e) (mg)	0,1 / 1	0,1	0,1 / 1	1		10		100		1000
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* se entrega con un folleto de metrología y etiqueta de seguimiento

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB