Balanzas de laboratorio Adventurer AX OHAUS



UTILIZACIÓN FÁCIL Y GANANCIA DE TIEMPO

Modelos M: certificados para metrología legal



- Pantalla táctil LCD en color que puede utilizarse con guantes de laboratorio
- 6 teclas mecánicas para operaciones básicas
- 9 modos para aplicaciones complejas
- Modelos de 0,1 y 1 mg con una cabina de pesaje formada por dos cristales, lo que reduce el espacio necesario en la parte trasera al abrirse
- Recuperación de datos a través de dos puertos USB (frontal y trasero)
- Opción de impresión BPL (fecha, hora, identificadores)

Tipo de balanza	Analítica			Precisión											
Modelo	AX124	AX224	AX324	AX223	AX423	AX523	AX422	AX822	AX1502	AX2202	AX4202	AX5202	AX2201	AX4201	AX8201
Capacidad (g)	120	220	320	220	420	520	420	820	1520	2200	4200	5200	2200	4200	8200
Precisión de visualización (mg)	0,1			1			10						100		
Repetibilidad (mg)	± 0,1			± 1			± 10						± 100		
Linealidad (mg)	± 0,2			± 2			± 20						± 200		
Tiempo de estabilización (s)	3			2			1,5						1,5		
Dim. plato (mm)	Ø 90			Ø 130			175 x 195								
Dim. (an x pr x al) (mm)	350 x 240 x 345						350 x 240 x 105								
Peso neto (kg)	5,1			5,8			4,6								3,8
Ref. cal. externa	092637	092640	-	092645	092648	092651	092756	092758	092656	092659	092662	-	092760	092762	092764
€	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -
Ref. cal. interna	092635	092638	092641	092643	092646	092649	092755	092757	092654	092657	092660	092663	092759	092761	092763
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. metrología legal *	092636	092639	092642	092644	092647	092650	-	-	092655	092658	092661	092664	-	-	092765
Nivel de verificación (e) (mg)	1			10			-	-	100				-	-	1000
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	NC -

* se entrega con un folleto de metrología y etiqueta de seguimiento

Ionizador de sobremesa para balanzas OHAUS™



Mejora la precisión del pesaje al reducir la electricidad estática.

- Generación de iones bipolares por descarga de corona, sin flujo de aire
- Motor robusto
- Inclinación y altura del ionizador ajustables

Temperatura de uso:	+5 a +40 °C
Humedad relativa permitida	80 %
Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm)	201 x 133 x 123
Peso (kg)	0,5
Ref.	092766
€	NC -

Impresoras de laboratorio para balanzas OHAUS



001783



001782B

STP-103
- Rápida, silenciosa y económica
- Fácil de usar y fiable

SF40A
- Instalación en pared o mesa

Modelo	SF40A	STP-103
Método de impresión	Matriz	Térmica
Dim. rollo (an x Ø) (mm)	57,5 x 60	58 x 60
Interfaz	RS232	
Dim. (an x pr x al) (mm)	140 x 205 x 73	100 x 191 x 90
Peso neto (kg)	0,74	NC
Alimentación	100-240V, 50-60Hz	
Ref.	001782B	001783
€	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
092674	Paquete de 2 rollos de papel para impresora SF40A	NC -
001784	Rollo de papel térmico para impresora STP-103	NC -
001794	Cable de impresora STP-103: compatible con las balanzas Discovery, Explorer, Adventurer Pro y Pioneer	NC -
001790	Adaptador para cable RS232 para impresora STP-103	NC -