Mechero eléctrico MICROBIO



- Permite la creación de un espacio estéril de 30cm de radio
- Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de un mechero de gas
- Asas para un desplazamiento seguro
- Debe completarse con un regulador para el funcionamiento por debajo de la temp. máx.

Temperatura máxima (°C)	880
Potencia calorífica (W)	550
Dimensiones (anx fx al) (mm)	145 x 110 x 130
Peso (kg)	2,3
Red	230 V - 50 Hz
Ref.	**063114**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
063115	Regulador de temperatura	**NC -**
063117	Soporte MICROBIO 2 varillas de soporte + 1 plataforma perforada	**NC -**

Quemador eléctrico TECHNI



- Puede utilizarse en una campana extractora
- Adecuado para la mayoría de las aplicaciones de un mechero de gas estándar
- Carenado protector siempre frío

Temperatura máxima (°C)	700
Potencia calorífica (W)	250
Dimensiones (anx fx al) (mm)	90 x 90 x 120
Peso (kg)	1
Ref.	**063116**
€	**NC -**

Quemador eléctrico BB-200



Quemador + regulador
: 446772

- Calentamiento vertical de las muestras, no apto para crear una zona estéril o para cierre de pipetas
- Circulación de aire para mantener la base fría al tacto
- Se suministra solo para una temperatura máxima constante, o con un regulador para trabajar por debajo de la temperatura máxima

Temperatura máxima (°C)	800
Potencia calorífica (W)	400
Dimensiones (Ø x al) (mm)	120 x 177
Peso (kg)	0,5
Ref. quemador solo	**078522**
€	**NC -**

Quemador eléctrico BECELEC 2



Visiten nuestras WEB

- Calentamiento vertical de las muestras, no apto para crear una zona estéril o para cierre de pipetas
- Incluye varilla, soporte de vidrio, placa de acero inox. y soporte para placas de Petri

Temperatura máxima (°C)	880
Potencia calorífica (W)	500
Dimensiones (anx fx al) (mm)	310 x 200 x 110
Peso (kg)	1,7
Ref.	**446772**
€	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
446778	Frasco 1000 ml Gel Flam	**NC -**