Microcentrífugas Minispin y Minispin plus - para 12 microtubos



- Compactas y silenciosas
- Alta estabilidad
- Se entregan con rotor para 12 microtubos 1,5 /2 ml
- Opcional: rotor para tiras de tubos PCR
- Garantía: 2 años
- 2 versiones :
  - GLP: General Lab Product, para investigación (no para diagnóstico humano)
  - IVD : In Vitro Diagnostic, para aplicación clínica (diagnóstico humano)
- Visualización únicamente en r.p.m. para el modelo MiniSpin, en r.p.m. o rcf (g) para el modelo MiniSpin Plus

Modelo	MiniSpin	MiniSpin Plus
Capacidad máxima	12 microtubos 1,5/2 ml	12 microtubos 1,5/2 ml
Velocidad (rpm)	13400	14500
Aceleración RCF (xg)	12000	14100
Temperatura	-	-
Temporizador	30 minutos	99 min. continuos
Número de rotores	2 (1 incluido)	2 (1 incluido)
Tiempo de aceleración	13 segundos	13 segundos
Tiempo de deceleración	12 segundos	12 segundos
Pantalla	Digital	Digital
Número de programas	0	0
Tipo de teclado	Táctil	Táctil
L x p x al (mm)	226 x 239 x 130	226 x 239 x 130
Peso (kg)	4,3	4,3
Tecla de pulso	Sí	Sí
Modelo GLP con rotor	**934117**	**934118**
€	**NC -**	**NC -**
Modelo IVD con rotor	**033203**	**033207**
€	**NC -**	**NC -**

Rotores y accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
033964	Rotor F-55-16-5-PCR con tapa de aluminio	1	**NC -**
035087	Tapa de aluminio de recambio para el rotor 033964	1	**NC -**
5452720008	Rotor F-45-12-11 con cubierta de acero inoxidable	1	**NC -**
033575	Tapa de acero inoxidable de recambio para el rotor F-45-12-11	1	**NC -**
033205	Adaptadores para microtubos 0,4 ml	6	**NC -**

Microcentrífugas 5418R para 18 microtubos Eppendorf



- Se entregan con rotor anti-aerosoles de cierre rápido, para 18 microtubos 1,5/2 ml
- Muy silenciosas, incluso sin tapa de rotor
- Función «Short spin»
- Tapa con cierre y abertura automática
- Garantía: 2 años
- Función «Fast temp» para alcanzar rápidamente
- la temperatura de consigna.
- Fijación de 4 °C garantizada a velocidad máxima
- 2 versiones :
  - GLP: General Lab Product, para investigación (no para diagnóstico humano)
  - IVD : In Vitro Diagnostic, para aplicación clínica (diagnóstico humano)

Modelo	5418R
Capacidad máxima	microtubos 1,5/2 ml
Velocidad (rpm)	14000
Aceleración RCF (xg)	16873
Temperatura	0 °C a + 40 °C
Temporizador, funcionamiento continuo	9 h 59 min, continuo
Número de rotores	1 incluídos
Tiempo de aceleración	11 segundos
Tiempo de deceleración	12 segundos
Pantalla	Digital
Número de programas	0
Tipo de teclado	Teclas giratorias
L x p x al (mm)	300 x 460 x 250
Peso (kg) (sin rotor)	22
Modelo GLP con rotor FA-45-18-11	**934119**
€	**NC -**
Modelo IVD con rotor FA-45-18-11	**035685**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
033975	Rotor FA-45-18-11 con tapa anti-aerosoles	**NC -**
035073	Tapa anti-aerosoles de recambio	**NC -**
033205	Adaptadores para microtubos 0,4 ml (6 uni.)	**NC -**