Centrífuga refrigerada Eppendorf 5427R con refrigerante natural



Versión refrigerada de alta velocidad

- Capacidad de tubos duplicada en comparación con una microcentrífuga estándar de 24 posiciones gracias a su rotor de doble fila de 48 posiciones.
- Refrigerante natural (R 290, Propano) más respetuoso con el medio ambiente
- 9 rotores a elegir, para una máxima adaptabilidad
- Disponible sin rotor o en pack con rotor anti-aerosoles para 48 tubos de 1,5 - 2 ml, rotor anti-aerosoles para 30 tubos de 1,5 - 2 ml o rotor para 12 tubos Eppendorf de 5 ml
- ECO - shut off : Parada automática del compresor para un consumo de energia reducido
- Tapa de rotor QuickLock® para todos los rotores herméticos a los aerosoles
- Pre refrigeración acelerada: función FastTemp (ex : de 24 °C a 4 °C en 11 min)
- 4 °C garantizados en el rotor a velocidad y carga máximas.
- 2 versiones :
  - GLP: General Lab Product, para investigación (no para diagnóstico humano)
  - IVD : In Vitro Diagnostic, para aplicación clínica (diagnóstico humano)

Modelo	Microcentrífuga 5427R
Aceleración máx.	25 001 x g
Velocidad máx	16 220 rpm
Tiempo de aceleración	18 segundos con rotor FA-45-24-11
Tiempo de deceleración	18 segundos con rotor FA-45-24-11
Rango de temperatura	- 11 °C a + 40 °C
Temporizador	10 s a 9h59 min , funcionamiento continuo
Nivel sonoro máx	‹ 55 dB con rotor FA-45-48-11
Dim. An. x Pr. x Al. (mm)	319 x 540 x 254
Peso sin rotor	30 kg
Alimentación	230 V, 50-60 Hz, 550 W

	GLP	IVD
5427R sin rotor	934725	934726
€	NC -	NC -
5427R + rotor FA-45-48-11	934727	934728
€	NC -	NC -
5427R + rotor FA-45-30-11	934729	934730
€	NC -	NC -



Rotor angular FA-45-48-11 con tapa anti-aerosoles / Para 48 tubos de 1,5 - 2 ml



Rotor angular F-45-30-11 con tapa estándar / Para 30 tubos de 1,5 - 2 ml



Rotor angular FA-45-24-11 con tapa antiaerosol / Para 24 tubos de 1,5 - 2 ml



Rotor angular FA-45-12-17 con tapa anti-aerosoles / para 12 tubos 5 ml



Rotor angular FA-45-24-11 con tapa antiaerosol de borde alto para centrifugar hasta 24 kits de purificación o tubos de 1,5/2 ml



Rotor angular F-45-48-5-PCR sin tapa / Para 6 tiras PCR



Rotor libre S-24-11-AT con tapa antiaerosoles / Para 24 tubos de 1,5 - 2 ml

Adaptadores

Ref.	Descripción	€ 6 unid.
033205	Adaptadores para tubos 0,4 ml	NC -

9 rotores a elegir

Ref.	Descripción	Capacidad	Velocidad/ Aceleración máx.	€
035844	Rotor angular FA-45-24-11 con tapa anti-aerosoles*	24 tubos 1,5 - 2 ml	16 220 rpm / 25 001 g	NC -
035845	Rotor angular FA-45-30-11 con tapa anti-aerosoles*	30 tubos 1,5 - 2 ml	14.000 rpm / 20.800 g	NC -
035846	Rotor angular FA-45-48-11 con tapa anti-aerosoles*	48 tubos 1,5 - 2 ml	12.700 rpm / 18.210 g	NC -
035847	Rotor angular con bordes elevados FA-45-24-11-Kit con tapa anti-aerosoles*	24 columnas MiniPrep	13.200 rpm / 19.100 g	NC -
035848	Rotor angular F-45-30-11 con tapa estándar	30 tubos 1,5 - 2 ml	14.000 rpm / 20.800 g	NC -
035849	Rotor angular F-45-48-11 con tapa estándar	48 tubos 1,5 - 2 ml	12.700 rpm / 18.210 g	NC -
035851	Rotor angular F-45-48-5-PCR sin tapa	6 tiras PCR	10.500 rpm / 11.710 g	NC -
035952	Rotor libre S-24-11-AT con tapa anti-aerosoles*	24 tubos 1,5 - 2 ml	12.700 rpm / 16.049 g	NC -
933017	Rotor angular FA-45-12-17 con tapa anti-aerosoles*	12 tubo 5 ml	14 000 rpm/ 20 600 g	NC -

* Certificado de estanqueidad a los anti-aerosoles