Microcentrífugas polivalentes 5430 y 5430R



Rotor libre S-24-11-AT



Rotor angular FA-45-48-11



Rotor angular FA-45-16-17



Modelo	5430	5430R
Capacidad máxima	6 tubos 15 ó 50 ml, 30 microtubos	
	1,5/2 ml, 2 microplacas	
Velocidad (rpm)	17500	
Aceleración del RCF (g)	30130	
Temperatura	-	-11 °C a +40 °C
Temporizador	99 h 59 min., funcionamiento continuo	
Tiempo de aceleración	14 segundos	
Tiempo de deceleración	15 segundos	
Pantalla	Digital	
Número de programas	50	
L x p x al (mm)	330 x 420 x 250	380 x 640 x 300
Peso (kg) sin rotor	29	56

- Compacto y muy ergonómico
- Gran pantalla de control, 5 botones para acceder rápidamente a los programas principales
- La elección de 12 rotores iguala la versatilidad de las centrifugas de sobremesa
- Para centrifugar microtubos, tiras de PCR, tubos Eppendorf 5 ml, tubos Falcon de 15/50 ml y microplacas
- Reconocimiento automático del rotor y limitación de la velocidad
- Detector automático de desequilibrio
- Velocidad: 30130 g
- Garantía: 2 años
- 2 versiones :
  - GLP: General Lab Product, para investigación (no para diagnóstico humano)
  - IVD : In Vitro Diagnostic, para aplicación clínica (diagnóstico humano)

Versión refrigerada 5430R

- Mantenimiento de la temperatura a 4°C a máxima velocidad
- La refrigeración continúa tras el final del ciclo
- Función Fast Temp Pro: ajuste programable de la temperatura de la cubeta

GLP	Ref.	€	Ref.	€
Panel táctil, sin rotor	**934128**	**NC -**	**934133**	**NC -**
Un teclado táctil, con rotor FA-45-30-11	**934129**	**NC -**	**934132**	**NC -**
Con botones giratorios, sin rotor	**934131**	**NC -**	**934135**	**NC -**
Botones giratorios, con rotor FA-45-30-11	**934130**	**NC -**	**934134**	**NC -**
IVD	**Ref.**	**€**	**Ref.**	**€**
Panel táctil, sin rotor	**033607**	**NC -**	**035403**	**NC -**
Un teclado táctil, con rotor FA-45-30-11	**033606**	**NC -**	**035402**	**NC -**
Con botones giratorios, sin rotor	**035398**	**NC -**	**035405**	**NC -**
Botones giratorios, con rotor FA-45-30-11	**035397**	**NC -**	**035404**	**NC -**

12 rotores a elegir

Ref.	Descripción	Capacidad	Con tapa anti-aerosoles	Revestimiento de protección química	Velocidad/ Aceleración máx.	€
933001	Rotor angular FA-45-48-11	48 microtubos	Sí	No	12 700 rpm / 18 210 xg	**NC -**
933002	Rotor angular F-45-48-11	48 microtubos	No	No	12 700 rpm / 18 210 xg	**NC -**
035008B	Rotor angular FA-45-30-11	30 microtubos	Sí	Sí	14.000 rpm / 20.817 xg	**NC -**
035954	Rotor angular FA-45-24-11-Kit, con brida elevada	24 kits purificación	Sí	No	13.200 rpm/19 090 xg	**NC -**
933003	Rotor libre S-24-11-AT	24 microtubos	Sí	No	12 700 rpm / 16 049 xg	**NC -**
933018	Rotor angular FA-45-16-17	16 Eppendorf tubo 5 ml	Sí	No	14 200 rpm / 21 191xg	**NC -**
033608	Rotor angular F-35-6-30	6 tubos 15 ml ó 50 ml	No	No	7.830 rpm / 7.745 xg	**NC -**
033609	Rotor libre A-2-MTP	2 microplacas	Sí	No	4.680 rpm / 2.204 xg	**NC -**

Adaptadores para rotor F-35-6-30

Ref.	Para 1 tubo	Unid./ caja	€/ caja
	Para orificio del tubo de 15 ml		
933053	ø 13 mm corto	2	**NC -**
933054	ø 13 mm largo	2	**NC -**
035411	ø 16 mm - Al : 74 - 103 mm	2	**NC -**
035412	ø 16,8 mm - Al : 84 - 125 mm	2	**NC -**
933020	Eppendorf tubo 5 ml	2	**NC -**
035023	Frasco 15 ml	2	**NC -**
	Para orificio del tubo de 50 ml		
933055	ø 13 mm corto	2	**NC -**
933056	ø 13 mm largo	2	**NC -**
035406	ø 16 mm - H 85-105 mm	2	**NC -**
035399	ø 16,8 mm - H 84-125 mm	2	**NC -**
933019	Eppendorf tubo 5 ml	2	**NC -**
035408	tipo Oak Ridge 30 ml	2	**NC -**
035409	tipo Oak Ridge 50 ml	2	**NC -**
035024	Frasco 50 ml	2	**NC -**
035022	Centriprep 50 ml	6	**NC -**

Adaptadores para otros rotores

Ref.	Para rotor	Para	Unid./ caja	€/ caja
033205	Todos rotor microtubos	Tubo 0,4 ml	6	**NC -**
033936	Rotor F-45-64-5-PCR	Tubo y tiras PCR 0,2 ml	4	**NC -**
033352	Rotor F-45-18-17-Cryo	Criotubo 13 mm	6	**NC -**
035687	Rotor F-45-18-17-Cryo	Tubo HPLC 12 x 32 mm	18	**NC -**
033889	Rotor A-2-MTP	Placas PCR 96	2	**NC -**
033888	Rotor A-2-MTP	Placas PCR 384	2	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB