Centrífugas de escritorio 5920 R



- Refrigerada, temperatura de -11 °C a +40 °C
- Rotor con contenedor para los tubos de volumen de 0,2 ml à 1000 ml
- Adaptador para microplacas MTP, PCR o Deepwell
- Rotor angular fijo para tubos de 0,2 a 85 ml de volumen
- Diseño compacto
- Menos ruido para un mejor ambiente de trabajo
- Las tapas de rotor y contenedor QuickLock están garantizados anti-aerosoles
- Función Fast temp para un pre-enfriamiento rápido
- Detección automática del rotor y detección de masas excéntricas para una seguridad máxima
- 2 versiones :
  - GLP: General Lab Product, para investigación (no para diagnóstico humano)
  - IVD : In Vitro Diagnostic, para aplicación clínica (diagnóstico humano)

RCF máximo con rotor de ángulo fijo (g)	25062
RCF máximo con contenedor (g)	4800
Velocidad (rpm)	200 - 14000 (10 rpm por incremento)
Pendiente de aceleración y frenado	10/10
Número de programas	99 (5 principales)
Temporizador	30 seg. a 99 minutos, funcionamiento continuo ó short spin
Nivel de ruido (dB(A))	Rotor fijo FA-6 x 50 < 60 , rotor angular S-4 x 750 < 55
Peso (kg)	139
Dimensiones (anx prx al) (cm)	74 x 71 x 40
Consumo máximo (W)	1650
Alimentación	230V, 50 - 60 Hz

Pack para cultivo celular

Descripción	Capacidad máxima en tubos por rotor	RCF máx. (g)	Tapa anti-aerosol QuickLock opcional	Ref. GLP	€	Ref. IVD	€
Centrífuga 5920 R con rotor S-4 x 1000 con contenedores de gran capacidad y adaptadores para tubos cónicos 15/50 ml	108 x 15 ml / 52 x 50 ml	3138 / 3163	No	**934159**	**NC -**	**933804**	**NC -**
Centrífuga 5920 R con rotor S-4 x 1000 con contenedores y adaptadores para tubos cónicos 15/50 ml* y microplacas	88 x 15 ml / 40 x 50 ml	3092 / 3076	Sí	**934161**	**NC -**	**933805**	**NC -**
Centrífuga 5920 R con rotor S-4 x 1000 con contenedores cilíndricos para botellas 1 l y adaptadores para tubos cónicos 15/50 ml	56 x 15 ml / 28 x 50 ml	3428 / 3413	Sí	**934160**	**NC -**	**933806**	**NC -**
Centrífuga 5920 R con rotor S-4 x 750 con contenedores y adaptadores para tubos cónicos 15/50 ml	56 x 15 ml / 28 x 50 ml	4643 / 4618	Sí	**934162**	**NC -**	**933807**	**NC -**
Centrífuga con rotor S-4 x contenedores universales y adaptador para tubos cónicos de 15 y 50 ml	96 x 15 ml / 40 x 50 ml	4402 / 4301	Sí	**-**	**-**	**933901**	**NC -**

*los adaptadores de 15/50 ml no son compatibles con las tapas QuickLock

Pack para tubos de fondo redondo

Descripción	Capacidad máxima en tubos por rotor	RCF máx. (g)	Tapa anti-aerosol QuickLock opcional	Ref. GLP	€	Ref. IVD	€
Centrífuga 5920 R con rotor S-4 x 1000 con contenedores y adaptadores para tubos de fondo redondo 13/16 mm de diámetro y microplacas	140 x 13 mm / 132 x 16 mm**	3076 / 3061	Sí	**-**	-	**933809**	**NC -**
Centrífuga con rotor S-4 x con contenedores universales y adaptador para tubos de fondo redondo de 13 y 16 mm de diámetro	196 x 13 mm /148 x 16 mm	4140 / 4120	Sí	**934164**	**NC -**	**933209**	**NC -**

**capacidad reducida a 100 x 13 mm y 92 x 16 mm si se utiliza la tapa anti-aerosoles QuickLock

Muebles para centrífugas Eppendorf



- Para centrífugas 5804/5804R, 5810/5810R, 5910R, 5910Ri y 5920R
- Equipado con frenos y ruedas de transporte
- Modelo bajo: cabe bajo una mesa estándar de 90 cm
- Modelo alto: baja la altura de la centrífuga para facilitar su uso

Modelo	Bajo	Alto
Dim. L x p x Al (mm)	754 x 704 x 385	754 x 704 x 585
Peso (kg)	37	42
Ref.	**999585**	**934453**
€	**NC -**	**NC -**

