Centrífugas Thermo Scientific™ Megafuge ST1 Plus/ ST1R Plus con ventilación y refrigeración



- Capacidad: 4 x 400 ml
- Programación de hasta 6 programas
- Moderno e intuitivo panel de control con pantalla táctil en color
- Tapa de cierre motorizado
- Sistema de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock
- Sistema de cierre estanco de cubos Thermo Scientific™ ClickSeal
- Diseño compacto
- GLP: General Lab Product, para la investigación (sin diagnóstico humano)

Packs especiales cultivo celular

Modelo GLP	Megafuge ST1 plus	Megafuge ST1R plus
RCF máximo con rotor de ángulo fijo (g)	25830	25830
RCF máx. con rotor de bandejas (g)	7164	7164
Velocidad (rpm)	15200	15200
No. de programas	100	100
Pendiente de aceleración y frenado	9 / 10	9 / 10
Temporizador	Máx 99 h, 59 min, 59 seg ; continuo o pulsado	Máx 99 h, 59 min, 59 seg ; continuo o pulsado
Peso (kg)	61	94
Ref.	**079710**	**299289**
€	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
078719B	Rotor TX-400	**NC -**
078725	Juego de 4 cubos redondos de 400 ml para rotor TX-400	**NC -**
078726	Juego de 4 tapones para cubos de rotor TX-400	**NC -**
078750	Juego de 4 adaptadores 4 x 50 ml cónico	**NC -**
078749	Juego de 4 adaptadores 9 x 15 ml cónico	**NC -**

Centrífugas Thermo Scientific™ SL8/SL8R Plus con ventilación y refrigeración



Packs especiales cultivo celular

- Capacidad: 4 x 145 ml
- Aceleración máxima
- Hasta 3 botones de programación directa
- Moderno e intuitivo panel de control con pantalla táctil en color
- Tapa de cierre motorizado
- Sistema de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock
- Sistema de cierre estanco de cubos Thermo Scientific™ ClickSeal
- Diseño compacto
- GLP: General Lab Product, para investigación (no para diagnóstico humano)

Modelo GLP	SL 8	SL 8R
RCF máximo con rotor de ángulo fijo (g)	24328	30279
RCF máx. con rotor de bandejas (g)	3260	3260
Velocidad (rpm)	16000	17850
Pendiente de aceleración y frenado	9 / 10	9 / 10
No. de programas	100	100
Temporizador	99 horas 59 min, de funcionamiento continuo	99 horas 59 min, de funcionamiento continuo
Nivel de ruido dB (A)	52	52
Peso (kg)	89	71
Ref.	**228476**	**228620**
€	**NC -**	**NC -**

Contenedores y tapas para rotor TX150

Ref.	Descripción	€
228480	Juego de 4 contenedores para rotor TX150	**NC -**
228481	Juego de 4 tapas estancas	**NC -**

Adaptadores

Ref.	Descripción	€
228484	4 Adaptadores para tubos 50ml con o sin faldón	**NC -**
228486	Juego de 4 adaptadores para tubos 15 ml cónico	**NC -**
228488	Juego de 4 adaptadores para tubos 5/7 ml	**NC -**
228489	Juego de 4 adaptadores para tubos 1,5/2 ml	**NC -**

Especial cultivo celular

Ref.	Descripción	€
262963	Rotor TX150 + 4 contenedores + 4 adaptadores 50 ml cónicos	**NC -**

Rotores

Ref.	Descripción	€
228477	Rotor TX 150	**NC -**
228497	Rotor M10 para microplacas	**NC -**
228501	Rotor Microclick 24 x 2 ml	**NC -**

Micro-centrífugas Thermo Scientific™ CL17/CL17R y CL21/CL21R



- Capacidad 24 x 1,5 ml
- Rendimiento de aceleración de hasta 17 000 g o 21 100 g
- Modelo ventilado o refrigerado
- Incluye rotor 24 x 1,5 ml

Modelo	MicroCL17	MicroCL17R	MicroCL21	MicroCL 1R
RCF máximo con rotor de ángulo fijo (g)	17000	17000	21100	21100
Velocidad (rpm)	13300	13300	14800	14800
Pendiente de aceleración y frenado	8 /12			
Temporizador	1 min- 99 min, incrementos de 1 min de uso modo continuo	Máx 99 h, 59 min, 59 seg ; continuo o pulsado		
Temperatura	Ventilada	-9 °C a +40 °C	Ventilada	-9 °C a +40 °C
Nivel de ruido dB (A)	Rotor fijo FA-6x50 ‹ 58, Rotor angular S-4x750 ‹ 54			
Peso (kg)	10,5	28	10,5	28
Ref.	**078842**	**078843**	**078845**	**078846**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**