## Sistemas de producción de agua de tipo 3 que utilizan agua de la red.

Agua de tipo 3: ideal para la alimentación de autoclaves, lavavasos, sistemas de agua ultrapura, generadores de vapor e hidroponía.

## Puro III - Sistemas de purificación de agua por ósmosis de tipo 3

- Para necesidades de agua de tipo 3 entre 10 y 800 l. al día
- Interfaz interactiva e intuitiva con pantalla táctil
- Bajos costes de funcionamiento
- Sustitución sencilla de consumibles
- Caudales ajustables
- Sistema fiable - Detector de fugas integrado
- Sistema silencioso - Amortiguador de vibraciones integrado
- Compatible con diferentes tamaños de depósito

Los modelos Puro III T 10 y T 20 se entregan con un depósito integrado de 35 litros.
Los modelos Puro III 20, 40 y 80 deben equiparse con un depósito externo de 30, 60 ó 100 litros.

| Modelos | Puro III T 10 | Puro III T 20 | Puro III 20 | Puro III 40 | Puro III 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de producción | 10 l/h | 20 l/h | | 40 l/h | 80 l/h |
| Tasa de distribución | 3 a 7 l/min | | | | |
| Agua de alimentación | Conexión agua corriente | | | | |
| Dimensiones de la unidad de producción L x Pr x Al (mm) | 485 x 500 x 330 | | 490 x 500 x 290 | | |
| Peso en vacío de la unidad de producción (kg) | 20 | | 23 | - | - |
| **Calidad del agua producida** | | | | | |
| Conductividad | ‹ 40 µS / cm a 25 °C | | | | |
| Especies iónicas | Rechazo típico › 98 % | | | | |
| Reducción del COT* | 96 % | | - | | |

* Para sistemas con lámpara UV.

### Ref. packs completos Puro III

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 757028 | Pack Puro III T 10 - Sistema de depuración de agua de tipo 3, depósito integrado 35l, 10 l/h | NC - |
| 757029 | Pack Puro III T 10UV - Sistema de depuración de agua de tipo 3, depósito integrado 35l y UV, 10 l/h | NC - |
| 757030 | Pack Puro III T 20 - Sistema de depuración de agua de tipo 3, depósito integrado 35l, 20 l/h | NC - |
| 757031 | Pack Puro III T 20UV - Sistema de depuración de agua de tipo 3, depósito integrado 35l y UV, 20 l/h | NC - |
| 757000 | Pack Puro III 20 - Sistema de producción de agua tipo III 20 l/h | NC - |
| 757001 | Pack Puro III 40 - Sistema de producción de agua tipo III 40 l/h | NC - |
| 757002 | Pack Puro III 80 - Sistema de producción de agua tipo III 80 l/h | NC - |




## Sistemas de producción de agua de tipo 2 que utilizan agua de la red.

Agua tipo 2: ideal para la preparación de tampones y medios, dilución de muestras, preparación de reactivos, espectrofotometría, electroforesis, citología, histología, lavado y enjuague de vidrio.

## Geno II - Sistemas de purificación de agua pura tipo 2

- Para necesidades de agua de tipo 2 entre 10 y 400 l. al día
- Interfaz interactiva e intuitiva con pantalla táctil
- Bajos costes de funcionamiento
- Sustitución sencilla de consumibles
- Sistema fiable - Detector de fugas integrado
- Sistema silencioso - Amortiguador de vibraciones integrado
- Compatible con diferentes tamaños de depósito

Los modelos Geno II T 10UV y Puro III T 20UV se entregan con una lámpara UV sin mercurio.
Los modelos Geno II 10 T y 20 T se entregan con un depósito integrado de 35 litros.
Los modelos Geno II 20 y 40 deben completarse con un depósito externo de 30, 60 ó 100 litros.

| Modelos | Geno T 10 | Geno T 20 | Geno II 20 | Geno II 40 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de producción | 10 l/h | 20 l/h | 20 l/h | 40 l/h |
| Tasa de distribución | 3 a 7 l/min | | | |
| Agua de alimentación | Conexión agua corriente | | | |
| Dimensiones de la unidad de producción L x Pr x Al (mm) | 500 x 485 x 330 | | 490 x 500 x 290 | |
| Peso en vacío de la unidad de producción (kg) | 20 | | 23 | |
| **Calidad del agua producida** | | | | |
| Resistividad | 1-15 MΩ.cm a 25°C | | | |
| Tasa de eliminación de material inorgánico | 98 % | | | |
| Reducción típica de tasa de COT * | 96 %* | | | |
| Ref. pack completo | 757032 | 757034 | 757004 | 757005 |
| € | NC - | NC - | NC - | NC - |
| Ref. pack completo con lámpara UV | 757033 | 757035 | - | - |
| € | NC - | NC - | - | - |

* Utilizando una lámpara UV en el depósito (requiere el kit de nivelación UV Ref. 757072).




**Se entrega con todos los consumibles necesarios**
+ un filtro ventilado,
+ 1 cartucho de pretratamiento de carbón activado,
+ 2 membranas OI o 4 membranas OI para Ref. 757002,
+ 1 pack de purificación Endure

## Consumibles y accesorios para PURO III y GENO II

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 757058 | Depósito de almacenamiento - volumen 30 l | NC - |
| 757059 | Depósito de almacenamiento - volumen 60 l | NC - |
| 757060 | Depósito de almacenamiento - volumen 100 l | NC - |

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB