Purificadores de agua Arium®

- Diseño compacto
- Sistemas modulares
- Menú intuitivo, acceso directo a los volúmenes recurrentes
- De sobremesa o montaje de pared



Arium® Pro

- Producción de agua Ultrapure (Tipo 1) Gama completa con numerosas opciones para todas las aplicaciones

Modelo	Arium® Pro	Arium®Pro DI	Arium®Pro UV	Arium®Pro UF	Arium®Pro VF
Caudal (l/min)	0,1- 2 l/min ajustable			0,1-1,7 l/min ajustable	
Precisión	3% entre 0,25 l y 60 l				
Conductividad	0,055 µS/cm compensado a 25 °C				
Resistividad	18,2 MΩ x cm compensado a 25 °C				
COT[3]	< 5 ppb		≤ 2 ppb	< 5 ppb	≤ 2 ppb
Bacterias[1]	< 0,01 UFC/mL				
Partículas[2]	Sin partículas > 0,22 µm				
Endotoxinas	-	-	-	< 0,001 EU/ml	
RNasa	-	-	-	< 0,004 ng/ml	
DNasa	-	-	-	< 0,024 pg/µl	
Ref. mesa de trabajo	**147931**	**845268**	**-**	**845270**	**148966**
€	**NC -**	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**
Ref. pared	**147930**	**978911**	**698812**	**845271**	**148967**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

1 y 2: con filtro final Arium sterile Plus, 3: agua de alimentación ‹ 50 ppb y cápsula Cellplus ultrafilter

Arium® Comfort I

- Producción de agua de tipo 1 o 3 con el mismo sistema
- Suministro con agua del grifo
- Compatible con Bagtanks
- Tecnología Just: software de control para optimizar el consumo de agua y calcular los ciclos de limpieza óptimos para el sistema
- Con cartucho de intercambio iónico
- Lámpara UV (185/254 nm) para evitar el crecimiento microbiológico y reducir el COT <2ppb
- Modelo con monitor TOC: para un control continuo

Modelo Arium®	Confort I	Comfort I con lámpara UV	Comfort I con lámpara UV y monitor COT	Confort I	Comfort I con lámpara UV	Comfort I con lámpara UV y monitor COT
Caudal (l/min) agua tipo I	2			2		
Caudal (l/h) agua tipo III	8			16		
Lámpara UV	-	Incluído			Incluído	
Monitor COT	-	-	Incluído	/	/	Incluído
Resistividad del agua de tipo I	18,2 MΩ.cm					
Resistividad del agua de tipo III	< 0,05 MΩ.cm					
Conductividad del agua de tipo I	0,055 µS/cm					
Conductividad del agua de tipo III	< 20 µS/cm					
COT para agua de tipo I3	< 5 ppb	< 2 ppb		< 5 ppb	< 2 ppb	
Bacterias1	< 0,001 UFC/mL					
Particulas[2]	sin partículas > 0,22 µm					
Endotoxinas	< 0.001 EU/mL					
RNasa	< 1 pg/mL					
DNasa	< 5 pg/ml					
Ref. mesa de trabajo	**845006**	**978874**	**845258**	**845253**	**845256**	**845260**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. pared	**845252**	**845255**	**845259**	**845254**	**845257**	**845261**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

1 y 2: con filtro final Arium sterile Plus, 3: agua de alimentación ‹ 50 ppb y cápsula Cellplus ultrafilter

Arium® Lab Water Bagtanks (para Arium Comfort)

- Para almacenamiento de agua Pure
- Sin limpieza del depósito: cambio rápido de la bolsa
- Bolsa de 20, 50 ó 100 litros (2 x 50 litros)
- Bolsa de vacío flexible
- Calidad constante del agua almacenada sin alteraciones (sin formación de biopelículas)
- Con bomba caudal de hasta 3 l/min

Modelo	20 litros	50 litros	100 litros
Ref. sin bomba	**149995**	**845272**	**978835**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. con bomba	**-**	**148926**	**149979**
€	**-**	**NC -**	**NC -**
Accesorio			
Ref. bolsa	**149997**	**148927**	
€	**NC -**	**NC -**	



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB