Congelador vertical -86 °C FROILABO - modelos BM



- Aislamiento
- Junta triple de calentamiento
- Cierre de la puerta con sujeción progresiva
- 4 ruedas orientables y patas de nivelación
- Alarma visual y acústica de alta y baja temperatura con umbral regulable
- Sistema BoSS: permite la producción de frío constantemente en caso de fallo que afecte a la alimentación del regulador del aparato
- Garantía de 5 años para los compresores, 5 años para el ventilador del condensador y 10 años para el aislamiento

Modelo	BM175
Temperatura	-60 °C a -86 °C
Capacidad (litros)	173
Dim. Ext. L x p x al (mm) Dim. int .L x p x al (mm)	875 x 712 x 1300 630 x 452 x 620
Compartimentos int.	2
Peso (kg)	185
Alimentación eléctrica	230 V/50 Hz
Ref.	**069510**
€	**NC -**

Equipamiento opcional

Ref.	Descripción	€
069519	Sistema de reserva por inyección de CO2 líquido (manguera de unión CO2 de 3 m de longitud incluida)	**NC -**
069536	Registrador de temperatura de diagrama circular	**NC -**

Para otras opciones, consultar.

Congeladores verticales -86 °C FROILABO - modelos BM Evolution



BM EVO 690
GAS VERDE

- Modelo BM Evolution con pantalla táctil, conexión USB y menú de diagnóstico
- 3 capacidades : 340 l, 515 l, y 690 l
- Asa ergonómica inteligente con detector de asa mal cerrada
- Alarmas de temperatura : una alta y una baja, visuales y sonoras de umbral ajustable
- Filtro de cassette extraíble y fácilmente reemplazable
- Junta de cuba anti-formación de escarcha
- Válvula de descompresión
- Sistema BOSS que permite una producción de frio en continuo en caso de incidente afectando la regulación del equipo
- Fluidos refrigerantes naturales gases verdes
- 5 años de garantía para los compresores, 5 años de garantía para el ventilador del condensador y 10 años de garantía para el aislamiento

Modelo	BM EVO 340 GAS VERDE	BM EVO 515 GAS VERDE	BM EVO 690 GAS VERDE
Temperatura	-60 °C a -86 °C	-60 °C a -86 °C	-60 °C a -86 °C
Capacidad (litros)	340	515	690
L x p x Al (mm) Dim. ext.	875 x 970 x 1280	875 x 970 x 1640	875 x 970 x 2000
L x p x Al (mm) Dim. int.	630 x 752 x 716	630 x 752 x 1076	630 x 752 x 1436
Compartimentos int.	2	3	4
Peso (kg)	223	267	330
Alimentación eléctrica	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Referencia	**069614**	**069615**	**069616**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Opciones

Ref.	Descripción	€
069519	Sistema de reserva por inyección de CO2 líquido (manguera de unión CO2 de 3 m de longitud incluida)	**NC -**
069536	Registrador de temperatura de diagrama circular	**NC -**

Para otras opciones, consultar.