Purificadores de aire HALO C Smart y HALO P Smart



- Tratamiento del aire por filtración / recirculación de aire purificado de todos los contaminantes
- Dos tipos de purificador, Halo C o Halo P (filtración de gases o filtración de partículas)
- No requiere conexión al sistema de ventilación general del edificio

Cuatro modos de funcionamiento:

+ Modo día/noche:
  este modo permite aplicar consignas de ventilación para una franja horaria "Día" (entre las 8:00 y las 20:00) y una franja horaria "Noche" (20:00-8:00)
+ Modo de detección simple :
  el sistema de ventilación está inactivo. Se activa a máxima potencia si el sensor de calidad del aire alcanza el umbral de detección fijado en los parámetros
+ Modo 24 / 24 h :
  el sistema de ventilación Halo funciona 24 horas al día, 7 días a la semana
+ Modo Min Max detección:
  Este modo define la potencia de ventilación mínima y máxima. En funcionamiento normal, la potencia de ventilación viene definida por el parámetro introducido en Mín. El Halo alcanza la potencia máxima del ventilador si el sensor de calidad del aire detecta contaminación en el aire ambiente (se alcanza el umbral del sensor establecido en los parámetros).

- Muy bajo consumo de energía (50w)
- No hay vertido directo de contaminantes al exterior
- No es necesario añadir nuevos sensores
- Comunicación por impulsos luminosos
- Aplicación eGuard para seguimiento remoto a través de smartphone, tablet o PC
- Compatible con sistemas de GTB

Ref.	Descripción	€
271656	Purificador de aire Halo smart - para compuestos orgánicos volátiles (COV)	3691 -
271657	Purificador de aire Halo smart - para Chemplus	4427 -
271658	Purificador de aire Halo smart - para Acides	4412 -
271659	Purificador de aire Halo smart - para Formaldéhyde	4804 -
271799	Purificador de aire Halo P Smart - para partículas, con filtro HEPA P14	4788 -
271800	Purificador de aire Halo P Smart - para partículas, con filtro ULPA U16	7038 -
271801	Filtro de recambio HEPA HF4 HP	642 -
271802	Filtro de recambio ULPA HF4 U16	1058 -
271803	Soporte vertical para Halo Smart (montaje en pared)	600 -

Estaciones de trabajo de ADN y PCR ClearLine®

- Cámara con lámparas UV bactericidas de longitud de onda 254 nm
- Modelos con paredes de cristal o plexiglás
- Temporizador digital
- Iluminación interna: luz blanca (lámpara de 15 W)
- Paso a través de la cámara para la conexión externa

- Ideal para una preparación segura de las muestras:
  - la radiación UV desinfecta la superficie interior, desactivando cualquier ADN/ARN, en 15-30 minutos
  - desconexión automática de la radiación cuando se abre la puerta
  - sistema bactericida de descontaminación de la cámara , por limpieza-circulación de aire
  - radiación sin ozono

Modelo	Plexiglás	Vaso	Vidrio 1200 mm
Radiación UV			
Longitud de onda	253,7 nm		
Lámpara UV	1 x 25 W		2 x 30 W
Intensidad UV	15 mV/cm2/s		
Recirculador UV (eficiencia › 99% / al)	1 x 25 W		1 x 30 W
Paredes del aparato			
Material	Plexiglás	Vaso	Vaso
Grosor lateral (mm)	4		
Grosor frontal (mm)	8		
Grosor pantalla (mm)	8	4	5
Transmisión óptica	92 %	95 %	
Protección UV	› 99,9 %	› 96 %	
Otros datos			
Dim. Ext. (mm) L x p x al	690 x 535 x 555		1245 x 585 x 585
Área de trabajo (mm)	650 x 475		1200 x 520
Peso neto (kg)	23	31	58
Peso bruto (kg)	33	39	68,5
Consumo eléctrico	253 W ; 1,2 A		320 VA (1,4 A)
Alimentación Eléctrica	230 V/50 Hz		230 V, 50/60 Hz
Ref.	490005	490005B	712247
€	3068 -	3677 -	5187 -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB