Cabina PCR Captair Bio Smart

- Conforme con la norma NF EN 61010
- Tecnología de comunicación SMART para la visualización de parámetros de seguridad
- Descontaminación mediante lámpara UV germicida de 15 W (254 nm)
- Temporizador de descontaminación ajustable
- Apagado automático de la lámpara UV al abrir la puerta
- Paredes acrílicas de 10 mm resistentes a los rayos UV
- Para completar con una superficie de trabajo de acero inoxidable o Trespa TopLab PLUS



Campanas dinámicas

- Filtro de partículas HEPA de alta eficacia para una filtración del 99,995% de partículas mayores de 0,1 µm
- Filtro molecular opcional para la protección contra los contaminantes atmosféricos

	320	321	391
Tipo	Estática	Dinámica	Dinámica
Dim. ext. An x Pr x Al (mm)	825 x 630 x 647	810 x 670 x 965-1059	1013 x 670 x 965-1059
Dim. int. An x Pr x Al (mm)	765 x 461-585 x 400	765 x 461-585 x 461	969 x 461-585 x 467
Flujo de aire (m3/h)	-	200	200
Potencia (W)	25	40	40
Nivel acústico (dB)	‹ 40	54	54
Luminosidad (lux)	500	900	950
Ref.	**271765**	**271764**	**271763**
€	**3548 -**	**5444 -**	**6673 -**

Superficie de trabajo (obligatoria)

Trespa TopLab PLUS con bandeja de retención	**271437**	**271437**	**271428**
€	**900 -**	**900 -**	**958 -**
Acero inoxidable con bandeja de retención	**271438**	**271438**	**271429**
€	**1540 -**	**1540 -**	**1882 -**

Opciones

Mobicap: mueble de soporte móvil sin superficie de trabajo	**271439**	**271439**	**271430**
€	**801 -**	**801 -**	**1018 -**
Benchcap: mueble de soporte móvil sin superficie de trabajo	**271440**	**271440**	**271431**
€	**768 -**	**768 -**	**1014 -**
Estante semiextraíble para Benchcap	**271441**	**271441**	**271432**
€	**330 -**	**330 -**	**338 -**

Cabina de flujo laminar vertical PCR

CE



PCR-3A / PCR-4A

Seguridad óptima

- Conforme con la norma ISO 14644-1 Clase 4
- Control de fabricación de todos los puntos críticos con informe de cada aparato
- Flujo laminar vertical de aire limpio para proteger las muestras
- Prefiltro de inicio para optimizar la vida útil del filtro absoluto
- Control automático y alarmas de mal funcionamiento (excepto SCR-2A)

Ergonomía inigualable

- Panel de control con pantalla (excepto SCR-2A)
- Superficie de trabajo de acero inoxidable redondeada en la parte frontal más cómoda para los antebrazos
- Iluminación interior del volumen de trabajo independiente
- Paso de cables en la parte trasera de la estación
- Panel lateral de vidrio de seguridad, panel frontal de policarbonato extraíble sobre la altura

Alto rendimiento

- Filtros HEPA sin separador, con una eficacia de 0,3 µm
- Tubo UV de alta potencia para la destrucción de fragmentos de ADN o ARN
- Revestimiento exterior con tratamiento antimicrobiano ISOCIDE (excepto SCR-2A)
- Motoventilador con rotor externo, más robusto y eficaz

Fácil mantenimiento y limpieza

- Borde de retención de acero inoxidable en la superficie de trabajo
- Fácil acceso a la superficie de trabajo

Modelo	SCR-2A	PCR-3A	PCR-4A
L x Al x P ext. (mm)	730 x 950 x 617	1035 x 950 x 617	1340 x 950 x 617
L x Al x P Int. (mm)	630 x 550 x 538	935 x 550 x 538	1240 x 550 x 538
Peso embalado (kg)	97	123	140
Potencia (W)	200	160	230
Luminosidad (lux)	800	975	1230
Nivel acústico (dB)	< 61	< 53	< 62
Ref.	**486073**	**486074**	**486075**
€	**4160 -**	**6514 -**	**8565 -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
486301	Soporte regulable 864 mm para PSM 60 cm	**848 -**
486297	Soporte regulable 864 mm para PSM 90 cm	**848 -**
486298	Soporte regulable 864 mm para PSM 120 cm	**901 -**