Puestos de seguridad microbiológica AIRSTREAM Gen3 Classic



Certificados CE
Certificados EN / AC2-3E8, AC2-4E8, AC2-6E8

Las cabinas están equipadas de 2 tomas eléctricas y una lámpara UV

Seguridad óptima
- Cabina conforme a la norma EN 12469
- Certificado por PHE
- Regulación automática y alarma en caso de fallo

Ergonomía
- Parte frontal inclinada para una posición de trabajo cómoda
- Reposabrazos externo de acero inoxidable 304 en toda la parte frontal
- Vidrio frontal sin marco corredizo en toda la altura del aparato
- Paredes laterales de vidrio Sécurit
- Superficie de trabajo de acero inoxidable divisible, extraíble, con una gran superficie de trabajo
- Apertura de trabajo de 19 cm

Rendimiento
- Filtros HEPA H14 con una eficacia de 0,3 µm
- Revestimiento exterior con tratamiento ISOCIDE antimicrobiano
- Cámara de trabajo totalmente de acero inoxidable 304L muy gruesa
- Motoventilador con rotor externo bajo consumo de energía y más eficaz
- Puesta en marcha: 3 minutos

Mantenimiento sencillo
- Cubeta de retención en la superficie de trabajo
- Superficie de trabajo multi-cámaras
- Bordes perfectamente redondeados entre el fondo y las paredes laterales, para facilitar la limpieza

Modelo	AC2-3E8	AC2-4E8	AC2-6E8
L x P* x Al ext. / int (mm)	1035 x 753 x 1400 / 915 x 580 x 660	1340 x 753 x 1400 / 1220 x 580 x 660	1950 x 753 x 1400 / 1830 x 753 x 660
Peso neto/envasado (kg)	173/214	230/285	346/428
Potencia nominal (W)	131	160	283
Luminosidad (lux)	1279	1404	1384
Nivel acústico (dB)	52	53,5	55,7
Ref.	486343	486344	486346
€	9129 -	9390 -	12893 -

Soportes

	Altura regulable (71-86 cm)	
Longitud PS (cm)	Ref.	€
90	486245	896 -
120	486230	896 -
180	486244	1092 -

Packs AIRSTREAM - ¡Nuestra solución todo en uno!

Ref.	Descripción	€
486077B	Pack 486077B : PSM 0,9 m (Ref. 486001) + 1 lámpara UV (Ref. 486005) + 2 tomas internas (Ref. 486007) + soporte ajustable 71 - 86 cm (486245)	10480 -
486078B	Pack 486078B : PSM 1,2 m (Ref. 486002) + 1 lámpara UV (Ref. 486006) + 2 tomas internas (Ref. 486007) + soporte ajustable 71 - 86 cm (486230)	10801 -

Cabinas de seguridad microbiológica AIRSTREAM PLUS



Certificadas por TÜV NORD, Alemania conforme a la norma DIN EN 12469

Seguridad óptima
- Modelos certificados TüV NORD EN 12469
- Regulación automática, alarma en caso de fallo o contacto seco para informe de alarma
- Motores dobles, que garantizan un control permanente y estable de los flujos

Ergonomía
- Parte frontal motorizada, se detiene en posición de trabajo
- Reposabrazos externo de acero inoxidable 304 en toda la parte frontal
- Superficie de trabajo de acero inoxidable extraíble, con una gran superficie de trabajo y una sub parte inclinada para la retención de líquidos
- Bordes perfectamente redondeados entre el fondo y las paredes laterales, para facilitar la limpieza
- Iluminación LED
- Panel de control con visualización clara de los caudales, de la posición de la ventana
- Funcionamiento silencioso y motores EC: menor ruido y consumo de energía

Rendimiento
- Sensor de flujo de aire de alto rendimiento con ajuste en tiempo real
- Revestimiento exterior antimicrobiano ISOCIDE

Las cabinas están equipadas de 2 tomas eléctricas y una lámpara UV

Modelo	AC2-3E8-TU	AC2-4E8-TU	AC2-5E8-TU	AC2-6E8-TU
L x P x Al ext. (mm)	1035 x 767 x 1400	1340 x 767 x 1400	1645 x 767 x 1400	1950 x 767 x 1400
L x P x Al int. (mm)	915 x 580 x 654	1220 x 580 x 654	1525 x 580 x 654	1830 x 580 x 654
Peso neto (kg)	191	236	293	351
Nivel acústico (dB)	49,6	51,7	-	-
Luminosidad (lux)	1020	1562	1510	1450
Ref.	486339	486340	486341	486342
€	10986 -	15982 -	15600 -	15978 -

Accesorios

	Soportes - altura ajustable (71-86 cm)	
Longitud PSM (cm)	Ref.	€
90	486245	896 -
120	486230	896 -
150	486231	934 -
180	486244	1092 -