Cabinas de seguridad microbiológica Thermo Scientific MSC-Advantage

- Eficacia energética (consumo energético y potencia térmica inferiores en un 60 % que las cabinas clásicas)
- Fácil de usar
- Mantenimiento optimizado y fiabilidad excepcional
- Cabinas certificadas según las normas de seguridad EN12469 y NF EN 12469
- Limpieza eficaz: la ventana frontal se puede bajar para limpiar toda la superficie interior
- Facilidad de mantenimiento: todos los componentes, incluidos los filtros HEPA, son accesibles desde la parte frontal para permitir una interrupción mínima del trabajo durante los procedimientos de mantenimiento preventivo y comprobación del rendimiento
- Seguridad excepcional: la cabina sólo tiene componentes lisos, lo que elimina el riesgo de lesiones durante el servicio y el mantenimiento rutinarios excepcional
- Manejo sencillo: visible desde una posición sentada, el panel de control está al alcance de la mano
- Inclinación ergonómica de la parte delantera de la estación
- Plan de trabajo modular segmentado : de acero inoxidable, se compone de 4 ó 6 piezas, cada una de las cuales mide 300 mm de ancho
- Cómodo reposabrazos
- Múltiples opciones de base : tres diseños de base diferentes disponibles para adaptarse a las necesidades del usuario
- Opción de lámpara UV programable : optimiza la descontaminación y reduce el uso de la bombilla con un temporizador programable
- Kits de grifos opcionales : para el suministro de gas combustible o no combustible, de vacío o de agua

Accesorios adicionales :

+ El filtro de carbón adicional en la salida absorbe los malos olores.
+ El filtro de escape adicional aumenta la seguridad del aire de escape.
+ Los sistemas de extracción de conexión directa o indirecta permiten que el aire salga del edificio y no en interior del laboratorio.

Modelo	MSC 1,5	MSC 1,8
L x Al* x P ext.(mm) con base baja	1600 x 2200 x 798	1900 x 2200 x 798
L x Al x P** int.(mm)	1500 x 780 x 630	1800 x 780 x 630
Peso (kg)	230	280
Potencia	280 W	800 W
Luminosidad	› 1800 lux	› 1200 lux
Nivel acústico	‹ 55 dBA	‹ 57 dBA

* Al ext. sin base : 1520 mm
** P superficie de trabajo utilizable : 465 mm

Ref.	Descripción	€
228156	Cabina MSC Advantage 1.5, 230V, 50Hz, certificado EN	12905 -
023264	Cabina MSC Advantage 1.8, 230V, 50HZ, certificado EN	13307 -







Accesorios

Ref.	Descripción	€
023265	Indicador de presión en el fondo	905 -
023313	Base para MSC-Advantage 0.9, h : 750 mm	835 -
023266	Base para MSC-Advantage 1.2, h : 750 mm	844 -
228416	Base para MSC-Advantage 1.5, h : 750 mm	997 -
023267	Base para MSC-Advantage 1.8, h : 750 mm	1010 -
023388	Base ajustable para MSC-Advantage 0.9, al : 750 - 950 mm en incrementos de 50 mm	1010 -
023268	Base ajustable para MSC-Advantage 1.2, al : 750 - 950 mm en incrementos de 50 mm	1170 -
228199	Base ajustable para MSC-Advantage 1.5, al : 750 - 900 mm en incrementos de 50 mm	1270 -
023269	Base ajustable para MSC-Advantage 1.8, al : 750 - 950 mm en incrementos de 50 mm	1350 -
023272	Ruedas para base fija	668 -
023273	Reposapiés para MSC-Advantage 1.2	566 -
023274	Reposapiés para MSC-Advantage 1.8	617 -
023275	Grifo de gas largo conexión 3/8	229 -
023276	Grifo de gas incombustible largo conexión 3/8	272 -
023277	Grifo de vacío largo conexión 3/8	232 -
023278	Grifo largo conexión 3/8	242 -
023279	Barra de suspensión	473 -
023291	Kit de descontaminación con formol	426 -
023292	Opción lámpara UV, instalada en las instalaciones del cliente	715 -
023293	Opción lámpara UV, montada en fábrica	403 -
023295	Módulo superficie de trabajo kam 120	719 -
023296	Módulo superficie de trabajo kam 180	1138 -
023297	Superficie de trabajo 120 cm kaml 120 acero inox. 316 l	787 -
023298	Superficie de trabajo 180 cm kaml 180 acero inox. 316 l	995 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB