Incubadores refrigerados Heratherm Thermo Scientific

- 2 capacidades : 178 l y 381 l
- Tecnología Peltier sin refrigerante
- Temperatura : +5 °C a +70 °C
- Doble sensor de temperatura
- Alarma de sobretemperatura
- Temporizador con programación (10 programas)
- Puerta interior de vidrio
- Cámara de acero inoxidable
- Consumo reducido de energía
- Puerto de acceso de 42 mm -RS232 y contacto seco de serie
- Incluye 2 bandejas perforadas



Visiten nuestras WEB

Modelo	IMP 180	IMP 400
Volumen (l)	178	381
Dim. interiores (L x al x p) (mm)	464 x 708 x 543	544 x 1335 x 524
Dim. exteriores (L x al x p) (mm)	640 x 920 x 738	778 x 1545 x 770
Temperatura	+ 5 a + 70 °C	+ 5 a + 70 °C
Número de bandejas incluídas / máx.	2/9	2/17
Puerta exterior	1	1
Puerta interior de vidrio	1	1
Alimentación	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Peso (kg)	84	167
Ref.	**228735**	**228736**
€	**7943 -**	**11261 -**
Ref. con toma interior	**228737**	**228738**
€	**8805 -**	**12107 -**



Accesorios

Para Modelo	IMP 180	IMP 400
Estante perforado adicional	**228450**	**228339**
€	**182 -**	**283 -**
Rejilla	**228444**	**228739**
€	**152 -**	**259 -**
Estante para placas de Petri diámetro 90 mm	**228457**	**-**
€	**445 -**	**-**
Estante para placas de Petri diámetro 50 mm	**228456**	**-**
€	**502 -**	**-**
Soporte con ruedas	**228439**	**-**
€	**532 -**	**-**
Kit de superposición para IMP 180	**228433**	**-**
€	**371 -**	**-**


228450 / 228339

Opciones

Para Modelo	IMP 180	IMP 400
Puerto de acceso diámetro 22 mm centrado a la izquierda	**262239**	**262239**
€	**357 -**	**357 -**
Puerto de acceso diámetro 52 mm centrado a la izquierda	**228303**	**228303**
€	**444 -**	**444 -**
Puerto de acceso diámetro 22 mm centrado a la derecha	**228458**	**228458**
€	**362 -**	**362 -**
Puerto de acceso diámetro 52 mm centrado a la derecha	**228307**	**228307**
€	**444 -**	**444 -**


228458

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB